
Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.
3101625644
contacto@tecnofijacionescr.com
http://www.tecnofijacionescr.com
+506 2256 8115
Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

DISCO CORTE CONCRETO FINO 115X1.5X22.23MM 204625 TOP LINE RHODIUS



Descripción

- Corta baldosas con cantos de corte limpios. Buen rendimiento de corte sobre titanio. Ideal también para máquinas con poca potencia.
- Poca rotura de cantos.
- Alta velocidad de corte.
- Corte con poca generación de polvo.

CARACTERISTICAS

- El disco de corte XT66 es adecuado, en el uso manual, para amoladoras angulares de todas las clases de potencia (incluidas

máquinas con poca potencia y máquinas con batería).

- XT66 es especialmente adecuado para trabajar acero fundido y productos de hormigón, solado, arenisca calcárea, piedra natural, mármol, pero también titanio y fundición (p. ej. GJS, GJL, etc.).
- El disco de corte contiene SIC de alta calidad y 2 paños de fibra de vidrio en toda la superficie. La carga lateral mínima para el disco de corte es, conforme a EN 12413 y oSa, de 40 N y, a partir de 150 mm de diámetro, de 50 N. En el anillo de calibre está inscrita la fecha de caducidad (tres años). Con minuciosos controles «durante el proceso» en la producción, se garantiza una calidad constante. Para ofrecer la máxima calidad, cada mil piezas, se realiza un ensayo destructivo del disco. Se trata de un disco de forma recta (forma 41). Los discos de corte con forma recta permiten una mayor profundidad de inmersión y, por tanto, también más cortes.

GARANTÍA

GARANTIA DE 30 DIAS EN ABRASIVOS Y CEPILLOS. SOLAMENTE CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION.