Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.
3101625644
contacto@tecnofijacionescr.com
http://www.tecnofijacionescr.com
+506 2256 8115
Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

VERTIGO 3/8" PARA CONCRETO 1/4"X1-5/8" PFM2211200 DEWALT



Descripción

- El tornillo para concreto Hangermate®+ es un anclaje de acero de una sola pieza diseñado para aplicaciones de suspensión de varillas, como sistemas de protección contra incendios, sistemas de ventilación, conductos eléctricos, suspensión de tuberías y bandejas de cables. Probado y calificado para uso en concreto agrietado y condiciones sísmicas. El Hangermate®+ para concreto requiere brocas de mampostería ANSI para su instalación, acepta varillas roscadas de 1/4", 3/8" o 1/2" de diámetro. También está disponible en una versión de rosca macho de 3/8".

CARACTERISTICAS

- Se instala en orificios perforados con una broca ANSI estándar
- Instalación rápida con herramientas eléctricas que genera ahorros en mano de obra

Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.
3101625644
contacto@tecnofijacionescr.com
http://www.tecnofijacionescr.com
+506 2256 8115
Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

- El diseño de rosca patentado ofrece un par de instalación bajo
- Roscas resistentes para roscar hormigón de alta resistencia

ESPECIFICACIONES

- Diámetro de la varilla: 3/8"
- Tamaño del zócalo: 1/2"
- Tamaño del tornillo: 1/4" x 1-5/8"

GARANTÍA

PRODUCTO CONSUMIBLE, GARANTÍA 30 DÍAS. SOLAMENTE CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION.