

RUEDA GIRATORIA TERMOPLASTICA 50X19MM CON ESPIGA 50KG LRA-TPA-GS10 50K 604843 BLICKLE



Descripción

- Rueda doméstica, con agujero pasante, con espiga roscada, rueda, con banda de rodadura de goma termoplástica, con núcleo de polipropileno, con placa anti-hilos de plástico

CARACTERISTICAS

- **Soporte:**
 - Chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
 - Doble carril de bolas en la cabeza giratoria
 - Juego mínimo de la cabeza giratoria, marcha suave, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blicle
- **Rueda:**
 - Banda de rodadura: goma termoplástica elastomérica de alta calidad (TPE), dureza 85 Shore A, color gris, no deja huellas, de material oleoso
 - Núcleo: polipropileno de alta calidad, resistente a la rotura, color gris plata
- **Otras características:**
 - Con placa anti-hilos de plástico, grande
 - Muy alta resistencia química a muchos medios agresivos
 - Resistencia a la temperatura: de -20 °C a +60 °C, capacidad de carga reducida a más de +30 °C
 - Banda de rodadura oleosa, posibilidad de que decolore al contacto sobre suelos delicados alternativas: serie VPA, VPP, POES, POEV, PATH

ESPECIFICACIONES

- Rueda Ø (D): 50 mm
- Ancho de rueda: 19 mm
- Capacidad de carga a 3 Km/h: 50 Kg
- Capacidad de carga (estática): 125 Kg
- Tipo de rodamiento: cojinete a bolas
- Altura total (H): 69 mm
- Longitud de espiga: 30 mm
- Rosca: M10
- Voladizo (F): 23 mm
- Resistencia a la temperatura mín: -20° C
- Resistencia a la temperatura máx: 60° C



Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.

☎ 3101625644

✉ contacto@tecnofijacionescr.com

🌐 <http://www.tecnofijacionescr.com>

☎ +506 2256 8115

📍 Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

- Dureza de la banda de rodadura: 85 shore A
- Unidad de peso: 0.173 Kg

GARANTIA

- 12 MESES DE GARANTÍA CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN. VELOCIDAD MAXIMA DE 4 KM/HR, SUPERFICIE LIMPIA Y PLANA LIBRE DE QUIMICOS. NO APLICA PARA SUPERFICIES CON ABRASION.