

RUEDA HULE NEGRO 100x30MM FIJA B-VE100R 70KG 281378 BLICKLE



Descripción

- Soporte fijo de chapa de acero, versión semipesada, con platina atornillable, rueda, con banda de rodadura de goma maciza estándar, con núcleo de chapa de acero

CARACTERISTICAS

- Soporte: serie B
- Chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6

- **Rueda:** serie VE
- Banda de rodadura: goma maciza estándar, dureza 80 Shore A, color negro
- **Núcleo:** chapa de acero, estampado, zincado, pasivado color azul, libre de Cr6
- **Otras propiedades:**
- Resistencia química a muchos medios agresivos excepto aceites
- Resistencia a la temperatura: de -25 °C a +80 °C, capacidad de carga reducida a más de +60 °C

ESPECIFICACIONES

- Ø de rueda: 100 mm
- Ancho de rueda: 30 mm
- Capacidad de carga a 4 km/h
- Capacidad de carga (estática): 175 kg
- Tipo de rodamiento: Cojinete de agujas
- Altura total: 125 mm
- Dimensión de platina: 100x85 mm
- Distancia entre taladros: 80x60 mm
- Ø taladro: 9 mm
- Resistencia mínima a la temperatura: -25°C
- Resistencia máxima a la temperatura: 80°C
- Dureza de banda de rodadura: 80 Shore A
- Peso unitario: 0.8 kg

GARANTIA



Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.

☎ 3101625644

✉ contacto@tecnofijacionescr.com

🌐 <http://www.tecnofijacionescr.com>

☎ +506 2256 8115

📍 Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

- 12 MESES DE GARANTÍA CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN. VELOCIDAD MAXIMA DE 4 KM/HR, SUPERFICIE LIMPIA Y PLANA LIBRE DE QUIMICOS. NO APLICA PARA SUPERFICIES CON ABRASION.