

RUEDA FIJA HULE NEGRO 150x40MM 135KG B-VE150R 532119 BLICKLE



Descripción

Soporte fijo de chapa de acero, versión semipesado, con platina atornillable, rueda, con banda de rodadura de goma maciza estándar, con núcleo de chapa de acero.

CARACTERISTICAS

Soporte: serie B

- Chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6

Rueda: serie VE

- Banda de rodadura: goma maciza estándar, dureza 80 shore A, color negro
- Núcleo: chapa de acero, estampado, zincado, pasivado color azul, libre de Cr6

Otras características:

- Resistencia química a muchos medios agresivos excepto aceites
- Resistencia a la temperatura: de -25 °C a +80 °C, capacidad de carga reducida a más de +60 °C

ESPECIFICACIONES

- Rueda Ø (D): 150 mm
- Ancho de rueda: 40 mm
- Capacidad de carga a 4 Km/h: 135 Kg
- Capacidad de carga (estática): 340 Kg
- Tipo de rodamiento: Cojinete de agujas
- Altura total (H): 190 mm
- Tipo de montaje: platina atornillable
- Dimensión de platina: 140x110 mm
- Distancia entre taladros: 105x75-80 mm
- Ø Taladro: 11 mm
- Resistencia a la temperatura mín: -25° C
- Resistencia a la temperatura máx: 80° C



Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.

☎ 3101625644

✉ contacto@tecnofijacionescr.com

🌐 <http://www.tecnofijacionescr.com>

☎ +506 2256 8115

📍 Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

- Dureza de la banda de rodadura: 80 shore A
- Unidad de peso: 1.8 Kg

GARANTIA

12 MESES DE GARANTÍA CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN. VELOCIDAD MAXIMA DE 4 KM/HR, SUPERFICIE LIMPIA Y PLANA LIBRE DE QUIMICOS. NO APLICA PARA SUPERFICIES CON ABRASION.