

RUEDA GIRATORIA GOMA ELASTICA 100X40MM 200KG L-ALEV 100K 449728 BLICKLE



Descripción

Rueda giratoria de chapa de acero, versión semipesada, con platina atornillable, rueda para carga pesada, con banda de rodadura de goma maciza elástica 'Blickle EasyRoll', con núcleo de aluminio.

CARACTERISTICAS

- Soporte: serie L
- Chapa de acero, zincado, pasivada color azul, libre de Cr6.
- Doble carril de bolas en la cabeza giratoria.
- Vástago central estable (a partir de Ø de rueda 150 mm).
- Cabeza giratoria sellada.
- Juego mínimo de la cabeza giratoria, marcha suave, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blicke.
- Rueda: serie ALEV
- Banda de rodadura: goma maciza elástica de alta calidad «Blickle EasyRoll» con propiedad de fácil desplazamiento, dureza 65 shore A, color negro.
- Núcleo de la rueda: Aluminio fundido a presión.
- Otras características:
- Alta resistencia química a muchos medios agresivos excepto aceites.
- Resistencia a la temperatura: de -20 °C a +80 °C, brevemente hasta +100 °C, capacidad de carga reducida a más de +60 °C.

ESPECIFICACIONES

- Rueda (D): 100 mm
- Ancho de rueda: 40 mm
- Capacidad de carga a 4 Km/h: 200 Kg
- Capacidad de carga (estática): 500 Kg
- Tipo de rodamiento: cojinete a bolas
- Altura total (H): 125 mm

- Tipo de montaje: platina atornillable
- Dimensión de platina: 100x85 mm
- Distancia entre orificios para pernos: 80x60 mm
- Taladro: 9 mm
- Voladizo (F): 36 mm
- Resistencia a la temperatura mín: -20 °C
- Resistencia a la temperatura máx: 70 °C
- Dureza de la banda de rodadura y de los neumáticos: 65 shore A
- Peso unitario: 1 Kg

GARANTIA

12 MESES DE GARANTÍA CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN. VELOCIDAD MAXIMA DE 4 KM/HR, SUPERFICIE LIMPIA Y PLANA LIBRE DE QUIMICOS. NO APLICA PARA SUPERFICIES CON ABRASION.