

RUEDA FIJA POLIURETANO TERMOPLASTICO 160X40MM 400KG B-PATH 160K-FK 846997 BLICKLE



Descripción

Soporte fijo de chapa de acero, versión semipesada, con platina atornillable Rueda, con banda de rodadura de poliuretano termoplástico, con núcleo de poliamida, con placa anti-hilos de plástico.

CARACTERISTICAS

Soporte: serie B

- Chapa de acero, zincado, pasivado azul, libre de Cr6.

Rueda: serie PATH

- Banda de rodadura: Poliuretano termoplástico de alta calidad (TPU), dureza 94 Shore A, color gris oscuro, no deja huellas, no decolora al contacto
- Núcleo: poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, color gris plata

Otras características:

- Con placa anti-hilos de plástico, pequeña.
- Muy alta resistencia química a muchos medios agresivos.
- Temperatura de funcionamiento: -20° C a +70° C, temporalmente hasta +90° C, capacidad de carga reducida a más de +35° C.

ESPECIFICACIONES

- Rueda Ø (D): 160 mm
- Ancho de rueda: 40 mm
- Capacidad de carga a 4 Km/h: 400 Kg
- Capacidad de carga (estática) 1000 Kg
- Tipo de rodamiento: cojinete de bolas (C)
- Altura total: 195 mm
- Tipo de montaje: Platina atornillable
- Tamaño de la platina: 140x110 mm
- Espacio de orificio para pernos: 105 x 75-80 mm

- Orificio de perno Ø: 11 mm
- Resistencia a la temperatura mín: -20° C
- Resistencia a la temperatura máx: 70° C
- Dureza de la banda de rodadura y de los neumáticos: 94 Shore A

Peso unitario: 1.3 Kg

GARANTIA

- 12 MESES DE GARANTÍA CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN. VELOCIDAD MAXIMA DE 4 KM/HR, SUPERFICIE LIMPIA Y PLANA LIBRE DE QUIMICOS. NO APLICA PARA SUPERFICIES CON ABRASION.