

RUEDA SOLA GOMA ELASTICA 4" 100X40MM 200KG ALEV 100/15K 372961 BLICKLE



Descripción

Rueda de goma maciza elástica para carga pesada "Blickle EasyRoll", con núcleo de aluminio

Ruedas:

De goma maciza elástica de alta calidad con propiedad de fácil desplazamiento "Blickle EasyRoll", muy alta comodidad de marcha, marcha silenciosa, resistencia a la rodadura baja, muy respetuosa con el suelo, vulcanizada sobre el núcleo.

Banda de

De goma maciza elástica de alta calidad con propiedad de fácil desplazamiento "Blickle

rodadura/neum EasyRoll".

ático:

Núcleo:

De aluminio fundido a presión. Banda de rodadura vulcanizada.

Color del núcleo:

color gris plata

Datos técnicos

Visualización en: mm / kg / °C

Ø Rueda	100 mm (D) °C
Ancho rueda	40 mm (T2)
Capacidad de carga	200 kg
Ø Eje	15 mm (d)
Largo de cubo	40 mm (T1)
Peso por unidad	0,5 kg
Resistencia a la temperatura	-25 ° C
Resistencia a la temperatura hasta	80 ° C
Dureza de banda de rodadura	65° Shore A
Tipo de rodamiento	Cojinete a bolas