

BUSHING 25x19/20X1.5-12 210286 BLICKLE

Descripción

Rueda con banda de rodadura de poliuretano termoplástico, con núcleo de poliamida

Soporte:

De poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, con casquillo liso de plástico de alta calidad en cabeza giratoria, con espiga roscada zincada.

Ruedas:

De poliuretano termoplástico de alta calidad, marcha silenciosa, baja resistencia a la rodadura y al giro, respetuosa con el suelo, muy resistente a la abrasión.

Banda de rodadura/neumático:

De poliuretano termoplástico de alta calidad.

Núcleo: De poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura.

Color del núcleo: Negro.

DATOS TECNICOS:

Visualización en:

Dimensión de platina	38 x 38 °C
Distancia agujeros	25x25/27x27
Ø Agujero tornillo	5,2
Ø Rueda	50 mm (D)
Ancho total de la rueda	51 mm
Ancho rueda	2 x 12 mm (T2)
Capacidad de carga	50 kg

Altura total	66 mm (H)
Espiga roscada	M8 x 15 mm
Voladizo rueda girat.	20 mm
Peso por unidad	0,1 kg
Resistencia a la temperatura	-30 ° C
Resistencia a la temperatura hasta	70 ° C
Dureza de banda de rodadura	92° Shore A
Tipo de rodamiento	Casquillo liso