

## GATA HIDRAULICA BOTELLA 20 TON ST97808ASC SATA



### Descripción

- Construido enteramente en acero. Diseñado para ser usado de aplicación automotriz, industrial, construcción, agricultura, para levantar cargas. Tapa del tornillo ajustable. Pocas partes móviles. Superficie de pistón, completamente lisa y tolerancias muy precisas para garantizar un trabajo sin problemas de servicio y larga vida. Cuando la carga alcance el valor equivalente a 1.15 veces la carga nominal, la válvula de seguridad será activada automáticamente para descarga. En este caso, la carga no será levantada más para garantizar la seguridad. Vástago del pistón y núcleo de la bomba revestidos con cromado duro. Durabilidad aumentada. Utiliza aceite hidráulico de bajo punto de congelamiento. Amplitud de temperatura de trabajo: -30°C a 60°C

## CARACTERISTICAS

- Cuerpo ensamblado mediante proceso de soldadura automático - MÁS RESISTENCIA EN TRABAJOS PESADOS
- Solo se puede usar para elevación. Para soportar carga durante un periodo de tiempo usar soporte adecuado.
- La medida marcada en el producto es en toneladas métricas, que no es igual a tonelada americana normalmente usada en el mercado (1 t = 1.1 tonelada americana)
- Más resistencia en trabajos pesados
- Probado en fábrica con una carga superior al 50% de su capacidad - SEGURIDAD DURANTE LA OPERACIÓN
- Capacidad de carga: 20 toneladasAltura máxima: 452 mmPeso: 9,1 kg

## ESPECIFICACIONES

- Carga máxima: 20 Toneladas

## GARANTIA

- GARANTIA LIMITADA 6 MESES SOMETIDA A DESGASTE