

PULLIFT 750KG CADENA 1.5 MTS & GANCHO JLP-075A-5 287300 JET



Descripción

- Los polipastos de palanca de la serie JET® JLP-A combinan seguridad, confiabilidad y durabilidad que están diseñados para funcionar en aplicaciones industriales de servicio liviano a mediano. El indicador de desgaste de frenos patentado aumenta la seguridad al informarle cuándo reemplazar los discos de fricción. JET® también ofrece la opción de ganchos de astillero, eliminando virtualmente los ganchos estirados causados por la carga en punta o punta. El polipasto de palanca JET® JLP-A está disponible en capacidades de 1/4 a 6 toneladas con elevaciones estándar de 5, 10, 15 y 20 pies (elevaciones personalizadas disponibles). La serie JET® JLP-A es la elección perfecta para un polipasto de palanca de grado contratista.

CARACTERISTICAS

- Cadena de carga recubierta de óxido negro de grado 80 para mayor durabilidad
- Construcción de acero resistente a los impactos para mayor durabilidad y protección
- Los ganchos de aleación de acero con clasificación industrial giran 360 grados para facilitar el montaje y se estiran lentamente para indicar una situación de sobrecarga
- Los cojinetes de aguja soportan la polea de carga para aumentar la eficiencia y promover un funcionamiento suave
- El diseño de cadena libre fácil mejorado de JET es un sistema de cadena libre de dos pasos, sin carga. El sistema permite un posicionamiento más rápido del polipasto y una recuperación de la cadena floja, y está diseñado para no liberar la cadena bajo carga
- La empuñadura ergonómica rediseñada permite un mayor control del operador y una mayor comodidad
- Asegurados con tornillos Allen y contratueras, los pestillos de seguridad de acero fundido son más duraderos que los pestillos de acero estampado y no se doblarán para no cumplir con las normas de elevación
- El diseño de freno de trinquete de doble trinquete estilo Weston divide la carga en lados opuestos del engranaje de trinquete para una mayor seguridad de la carga

ESPECIFICACIONES

- Espacio libre: 12-4/5"
- Capacidad: 750 Kg (1650 libras)
- Elevación: 5 pies (1.5 mts)
- Capacidad de carga: 3/4 tonelada
- Dimensiones de la cadena de carga: 6x18 mm
- Peso: 6.35 Kg (14 libras)
- Longitud de la palanca: 11"
- Ganchos de astillero: No
- Fuerza de tracción de la palanca (LBF): 31



Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.

☎ 3101625644

✉ contacto@tecnofijacionescr.com

🌐 <http://www.tecnofijacionescr.com>

☎ +506 2256 8115

📍 Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

- Cumple con ANSI/ASME B30.21

GARANTIA

- *GARANTÍA DE 30 DÍAS. SOLAMENTE CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION.*