

RUEDA GIRATORIA POLIAMIDA 6 35X25MM 75KG LPA-POA 35G 223875 BLICKLE



Descripción

CARACTERISTICAS

- Rueda giratoria con soporte de placa superior fabricada en acero zincado con pista de bolas de doble hilera en cabeza giratoria.
- Rueda de nailon negro.
- La dureza de la banda de rodadura es de 70° Shore D.
- Eje de rueda atornillado.
- Muy baja resistencia a la rodadura en superficies limpias y uniformes.
- Buena resistencia química a muchas sustancias agresivas

ESPECIFICACIONES

- Número de pieza 223875
- Diámetro de la rueda (mm) 35

- Marca Blickle
- Ancho de la banda de rodadura (mm) 25
- Tipo de cojinete Cojinete liso
- Tamaño de la placa superior (mm) 60x60
- Distancia entre orificios de fijación (mm) 38x38/48x48
- Tamaño del orificio de fijación (mm) 6
- Altura total (mm) 52
- Capacidad de carga 3 km/h (kg) 75
- Referencia Blickle LPA-POA 35G

GARANTIA

12 MESES DE GARANTÍA CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN. VELOCIDAD MAXIMA DE 4 KM/HR, SUPERFICIE LIMPIA Y PLANA LIBRE DE QUIMICOS. NO APLICA PARA SUPERFICIES CON ABRASION.