

RUEDA FIJA GOMA ELAST 125X38MM 50KG B-VWPP 125G-SG 706911



Descripción

- Soporte fijo de chapa de acero, versión semipesada, con platina atornillable, rueda, con banda de rodadura de goma blanda con núcleo de material sintético, gris que no deja huellas

CARACTERISTICAS

- **Soporte:** serie B
- Chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- **Rueda:** serie VWPP
- Banda de rodadura: goma blanda, dureza 50 shore A, color gris, no deja huellas
- Núcleo: polipropileno de alta calidad, resistente a la rotura, color negro
- **Otras características:**
 - Alta resistencia química a muchos medios agresivos excepto aceites
 - Resistencia a la temperatura: de -20 °C a +60 °C, capacidad de carga reducida a más de +30 °C
 - Rueda con pie de banda duro
 - Alternativa impinchable para ruedas neumáticas

ESPECIFICACIONES

- Rueda Ø (D): 125 mm
- Ancho de rueda: 37.5 mm
- Capacidad de carga a 4 Km/h: 50 Kg
- Capacidad de carga (estática): 125 Kg
- Tipo de rodamiento: Casquillo liso
- Altura total (H): 150 mm
- Dimensión de platina: 100x85 mm
- Distancia entre taladros: 80x60 mm
- Ø Taladro: 9 mm
- Perfil: perfil redondo

- Resistencia a la temperatura mín: -20° C
- Resistencia a la temperatura máx: 60° C
- Dureza de la banda de rodadura: 50 shore A
- Unidad de peso: 0.8 Kg
- No deja huellas

GARANTIA

- 12 MESES DE GARANTÍA CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN. VELOCIDAD MAXIMA DE 4 KM/HR, SUPERFICIE LIMPIA Y PLANA LIBRE DE QUIMICOS. NO APLICA PARA SUPERFICIES CON ABRASION.