

RUEDA FIJA 2" BPA-POA 50G 275271 BLICKE



Descripción

- Rueda giratoria doméstica doble, con platina atornillable, rueda, con banda de rodadura de goma termoplástica, con núcleo de polipropileno

CARACTERISTICAS

- **Soporte:** serie BPA
- Chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- **Rueda:** serie POA
- Poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, dureza 70 shore D, color negro
- **Otras características:**

- Alta resistencia química a muchos medios agresivos
- Resistencia a la temperatura: de -25 °C a +80 °C, capacidad de carga reducida a más de +35 °C

ESPECIFICACIONES

- Rueda Ø (D): 50 mm
- Ancho de rueda: 18 mm
- Capacidad de carga a 3 Km/h: 75 Kg
- Capacidad de carga (estática): 190 Kg
- Tipo de rodamiento: Casquillo liso
- Altura total (H): 71 mm
- Dimensión de platina: 60x60 mm
- Distancia entre taladros: 38x38 / 48x48 mm
- Ø Taladro: 6.2 mm
- Resistencia a la temperatura mín: -25° C
- Resistencia a la temperatura máx: 80° C
- Dureza de la banda de rodadura: 70 shore A
- Unidad de peso: 0.1 Kg
- No deja huellas

GARANTIA

- 12 MESES DE GARANTÍA CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN. VELOCIDAD MAXIMA DE 4 KM/HR, SUPERFICIE LIMPIA Y PLANA LIBRE DE QUIMICOS. NO APLICA PARA SUPERFICIES CON ABRASION.