Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.
3101625644
contacto@tecnofijacionescr.com
http://www.tecnofijacionescr.com
+506 2256 8115
Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

DISCO FLAP INOXIDABLE 7"X7/8" GR60 202706 PRO LINE RHODIUS



Descripción

- Disco de láminas de zirconio con respaldo de fibra. Muy buen rendimiento en acero inoxidable y mejor rendimiento en acero.
- Larga vida útil.
- Mecanizado rápido.
- Portador de fibra duradero.

CARACTERISTICAS

- Este disco de láminas es adecuado para amoladoras angulares de todas las clases de potencia.

Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.
3101625644
contacto@tecnofijacionescr.com
http://www.tecnofijacionescr.com
+506 2256 8115
Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

- El disco de láminas RHODIUS LSZ F1 ha sido desarrollado específicamente para el mecanizado de acero inoxidable (p. ej. V2A, 1.4301), acero (acero negro también llamado acero estructural, St37, S235JR, 1.0037 o acero al carbono) y acero fundido. El disco gana puntos en este aspecto gracias a su larga vida útil y a su capacidad de extracción agresiva y continua.
- El panel está fabricado según la norma EN 13743 y cuenta con pruebas de seguridad y certificación oSa. Tiene una placa de soporte de fibra de vidrio. El usuario puede trabajar con alta presión de contacto. El LSZ F1 utiliza corindón de circonio de alta calidad como grano abrasivo. Todos los discos de láminas RHODIUS también están libres de hierro y azufre. Las láminas de este disco son cónicas. La disposición cónica de 10° de las láminas mejora la ergonomía durante el rectificado y facilita así el manejo.
- Con la LSZ F1, el usuario recibe una herramienta que cumple con los altos estándares de calidad de la industria y el comercio. Para trabajar de forma aún más económica recomendamos los discos de láminas RHODIUS de la línea de calidad TOP.
- El disco de láminas está disponible en diámetros de 115 mm a 180 mm y, según el modelo, con los granos FEPA 24, 40, 60, 80 y 120.

ESPECIFICACIONES

- Calidad: PRO LINE
- Diámetro: 180 mm
- Grano: 60
- Eje: 22.23 mm
- Forma: Oblicuo
- Velocidad de trabajo: 80 m/s
- Velocidad máxima: 8500 rpm
- Apto para: amoladora angular manual

GARANTÍA

GARANTIA DE 30 DIAS EN ABRASIVOS Y CEPILLOS. SOLAMENTE CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION.