Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.
3101625644
contacto@tecnofijacionescr.com
http://www.tecnofijacionescr.com
+506 2256 8115
Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

SOLDADORA INVERSOR MULTIPROCESO MMA/MIG/TIG/ 250A 95-270V 1F SKYWORKS 2550 SOSWSWW2550 SWEISS



Galleria



Descripción

- Su contenido, peso y tamaño, junto con las mejores prestaciones en el mercado lo hacen ideal para cualquier mantenimiento o taller, incorpora ULTRA POWER y AFS. Excelentes resultados en todos los procesos gracias a la más avanzada tecnología y a su excelente control sinérgico y Burn back regulable (Bobina de 15 Kg) Permite soldar todo tipo de materiales en MIG, con gas o sin gas, en TIG DC y en todo tipo de electrodos: 6013, 7018, SS

Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.
3101625644
contacto@tecnofijacionescr.com
http://www.tecnofijacionescr.com
+506 2256 8115
Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

CARACTERISTICAS

- Facilita el INICIO del arco, precalentando el electrodo
- Mejora la estabilidad del arco y evita que el electrodo se pegue
- Si el electrodo se pega, el equipo detiene la potencia para que se pueda despegar fácilmente
- Facilita el inicio del arco en TIG, sin contaminación del tungsteno
- La última tecnología resonante con microprocesador para ofrecer el Mejor arco
- Tecnología única de Sweiss, que permite la conexión eléctrica a 95-270V, ahorrando un 40% de energía eléctrica, permitiendo ser conectado a generadores un 30% menos potentes

ESPECIFICACIONES

- Amperaje: 10-250A
- Ciclo de trabajo a 40°C: 50%
- Tipo de corriente: DC
- Ocv: 50-95V (ULTRA ARC)
- Voltaje de entrada: 95-270V
- Frecuencia: 50/60 Hz
- Consumo máx. (110/220V): 37-20A
- TIG: TIG/MIG/MMA
- Peso: 32 Kg
- Medidas (cm): 52 x 74 x 42
- IP: IP23S
- Aislamiento: F
- Tipo de conexión: 1 Ph

Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.
3101625644
contacto@tecnofijacionescr.com
http://www.tecnofijacionescr.com
+506 2256 8115
Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

- Alambres: Ø 0.6-1.2mm. (0.045")
- Conectores rápidos (DINSE): 35/50
- Material frontal / trasero: Plástico
- Material de la carcasa: Acero
- Normativas: CE,EN-60974-1, EN-60974-10
- T. electrodos: 6013, 7018, 6011, SS

INCLUYE

- Conjunto pinza porta electrodos, con cable de 3m, cu16. – (SWKPE163)
- Conjunto pinza de masa, con cable de 3m, cu16. – (SWKPM163)

GARANTÍA

3 AÑOS DE GARANTIA SOLAMENTE CONTRA DEFECTOS DE FABRICA. SE DEBE EFECTUAR 1 MANTENIMIENTO ANUAL PARA PROLONGAR EL SEGUNDO Y TERCER AÑO .ESTE MANTENIMIENTO NO INCLUYE PIEZAS DE DESGASTE Y/O MAL USO. ANTORCHAS SOLO TIENEN 90 DIAS DE GARANTIA.