


LIMPIADOR DE CONTACTOS LATA 590ML 53-0016 SABO



Galleria



Descripción

Presentamos nuestro limpiador de contacto de secado rápido diseñado para su uso en equipos eléctricos y electrónicos para mejorar la conductividad mediante la limpieza de los puntos de contacto. Esta poderosa fórmula está especialmente formulada para no atacar plásticos ni barnices, lo que la hace segura para usar en una amplia gama de dispositivos. Simplemente aplíquelo directamente en las partes internas de su equipo electrónico para recuperar o mejorar su conducción, lo que ayuda a mantenerlos funcionando de la mejor manera. Utilícelo con el equipo apagado. Uso interno. Espere un minuto después de la aplicación y encienda el equipo. Mantenga sus computadoras y dispositivos electrónicos en óptimas condiciones con nuestro limpiador de contactos

CARACTERISTICAS

Es una formulación desarrollada como desengrasante dieléctrico para mantenimiento preventivo de equipo electrónico, telefónico y eléctrico en general. Su acción es rápida para eliminar grasa, mugre y otras suciedades, por lo que deja las superficies protegidas y sin falsos contactos. No queda ningún tipo de residuo y seca rápidamente. No ataca los plásticos de componentes electrónicos, eléctricos, barnices ni aislantes. Se debe utilizar con el equipo fuera de operación, en frío. El producto es inflamable. No contiene tetracloruro de carbono, ni sustancias que contaminen el medio ambiente como los flúor-carbonos y sus derivados.

ESPECIFICACIONES

- Color: Transparente

- Capacidad: 590 ml
- Olor: Solvente
- Constante dieléctrica: 25000 voltios
- Punto de inflamación: 18° F
- Gravedad específica: 0.70
- Solubilidad en H₂O: Insoluble
- Composición: Solventes de petróleo y Dióxido de carbono como propelente

USOS

- Para eliminar falsos contactos y desengrase de circuitos impresos, tocacintas, tableros electrónicos, paneles electrónicos, cajas registradoras, copiadoras, teléfonos, máquinas de coser, cámaras, televisores y otros instrumentos de precisión.

INSTRUCCIONES

- Apague el equipo o instrumento, verifique que se haya enfriado totalmente, luego aplique el Contact Cleaner en cantidad suficiente, con la boquilla cerca de la superficie. Si el área es difícil de alcanzar use la extensión. Después de aplicar déjelo secarse por 2 minutos. En ambientes de alta humedad verifique su secado. Para una mejor utilización desconecte las tarjetas completamente para proteger cada contacto de manera independiente.

PRECAUCIÓN

- Producto inflamable. Se recomienda ventilar las áreas cuando se usa.
- Evite respirar sus vapores en forma prolongada.
- Evite el contacto prolongado con la piel.
- No rocíe los ojos.
- No induzca al vómito.
- No utilice en áreas cerradas, no exponga a fuentes de ignición.
- No exponga a temperaturas superiores a 120°F/49°C.
- No conserve la lata dentro de vehículos cerrados, directamente bajo los rayos solares, ni cerca de cualquier fuente de calor.



Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.

☎ 3101625644

✉ contacto@tecnofijacionescr.com

🌐 <http://www.tecnofijacionescr.com>

☎ +506 2256 8115

📍 Costa Rica, San José (CR), San José, Uruca

GARANTIA

- PRODUCTO CONSUMIBLE, GARANTÍA 30 DÍAS. SOLAMENTE CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION.