Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.
3101625644
contacto@tecnofijacionescr.com
http://www.tecnofijacionescr.com
+506 2256 8115
Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

DESPLAZADOR DE HUMEDAD DISPERSE 1 53-0005 SABO



Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.
3101625644
contacto@tecnofijacionescr.com
http://www.tecnofijacionescr.com
+506 2256 8115
Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca



Descripción

Formulación para darle a los equipos eléctricos y electrónicos una acción preservante, por su condición de desplazador de humedad. Efectúa una acción lubricante, inhibiendo la oxidación y corrosión de las superficies tratadas. Forma una excelente barrera contra fallas por humedad en los sistemas de encendido eléctrico de los motores de combustión de gasolina (distribuidor, bujías, regulador de voltaje) lo cuál asegura el perfecto encendido de arranque.

ESPECIFICACIONES

- Cantidad: 590 ml
- Composición: Solventes
- Color: Incoloro
- Solubilidad: Insoluble

Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.
3101625644
contacto@tecnofijacionescr.com
http://www.tecnofijacionescr.com
+506 2256 8115
Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

- Gravedad especifica: 0.90
- Olor: solvente
- Punto de inflamación: 57° C (135° F)

USOS

- Para desplazar la humedad de cualquier superficie, principalmente eléctrica o electrónica, ya que forma una barrera molecular contra el agua. Efectivo en condiciones de equipo electrónico en inmersión. Se puede usar en tableros eléctricos, plantas eléctricas, maquinaria, equipos industriales, motores de botes, automóviles, tractores, y cualquier otro equipo o maquinaria que estén expuestos a condiciones altas de humedad o corrosión.

INSTRUCCIONES

- Limpie el equipo con CONTACT o SUPER CONTACT. Verifique que el equipo no sobrepase la temperatura de "flash point" del producto. De ser posible utilice con el equipo apagado. Luego aplíquelo de manera abundante en la superficie que cubrirá. Coloque la extensión para alcanzar áreas difíciles. Verifique que toda el área sea rociada con el producto. Es muy importante limpiar el área antes de usarlo.

PRECAUCIÓN

- Producto no inflamable en su presentación de aerosol. Se recomiemda ventilar las areas cuando se usa. Evite respirar sus vapores de forma prolongada. Evite el contacto con la piel. No lo rocíe en los ojos. No induzca al vómito. No lo exponga a temperaturas superiores a los 120°F / 49°C

GARANTÍA

PRODUCTO CONSUMIBLE, GARANTÍA 30 DÍAS. SOLAMENTE CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION.