

GRASA NEGRA LUBRICANTE AEROSOL 590ML 53-0047 SABO





Descripción

CARACTERISTICAS

Formula desarrollada como lubricante en grasa para lubricar piñones abiertos, poleas y fajas, donde una grasa de gran poder es necesaria. Deja una película de grasa de molibdeno. Por su función específica este producto está compuesto con grasas y solventes, por lo que el producto al ser actuado, sale en forma líquida y luego de algunos segundos toma su apariencia cremosa final.

ESPECIFICACIONES

- Grado NL61 2
- Cantidad: 590 ml
- Penetración 25g: 225(sin trabajo)
- Trabajado: 280C
- Punto goteo: 245C
- Timkem: 60
- Indice de viscosidad: 87
- Punto de inflamación: 260° C
- Punto de escurrido: -15°C
- Textura: Cremosa cuando seca
- Color: Negro
- Composición: solvente y grasas

USOS

- Para lubricar piñones abiertos, poleas, roles en banda transportadora, muñoneras, etc.

INSTRUCCIONES

- Apague el equipo. Agite fuertemente el envase, quite la tapa, use la extensión, rocíe sobre la superficie a engrasar. Realizar



Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.

☎ 3101625644

✉ contacto@tecnofijacionescr.com

🌐 <http://www.tecnofijacionescr.com>

☎ +506 2256 8115

📍 Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

esta operación tantas veces sea necesario. En caso de que se atascara la boquilla, invierta el envase durante cinco minutos y vuélvalo a utilizar. Utilice la boquilla de repuesto en caso necesario.

PRECAUCIÓN

- Producto inflamable. Utilizar en áreas ventiladas. Evite respirar sus vapores en forma prolongada. Evite el contacto prolongado con la piel. No rocíe los ojos. No induzca al vómito. No lo exponga a temperaturas superiores a 120°F/49°C. No conserve la lata dentro de vehículos cerrados, directamente bajo rayos solares, ni cerca de fuentes de calor.

GARANTIA

- PRODUCTO CONSUMIBLE, GARANTÍA 30 DÍAS. SOLAMENTE CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION.