Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.
3101625644
contacto@tecnofijacionescr.com
http://www.tecnofijacionescr.com
+506 2256 8115
Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

DUSTER SOPLADOR AIRE COMPRIMIDO 590ML 53-0300 SABO



Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.
3101625644
contacto@tecnofijacionescr.com
http://www.tecnofijacionescr.com
+506 2256 8115
Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca



Descripción

Es una formulación desarrollada como soplador para mantenimiento preventivo de equipo electrónico, telefónico y eléctrico en general. Su acción es rápida para eliminar basuras, papeles y otras suciedades, deja las superficies limpias y sin dejar ningún tipo de basura u objetos extraños. No ataca plásticos de: componentes electrónicos, eléctricos, barnices, ni aislantes. Se recomienda que se use con el equipo fuer de operación, en frío. Es un producto inflamable y combustible. No contiene Tetracloruro de Carbono, ni sustancias que contaminen el medio ambiente como los fluorcarbonos y sus derivados.

PROPIEDADES

- Color: No tiene

Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.
3101625644
contacto@tecnofijacionescr.com
http://www.tecnofijacionescr.com
+506 2256 8115
Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

- Olor: Inoloro
- Flash point: -120°C°
- Boilling point: -105° C
- Gravedad Específica: 0.53
- Solubilidad en H2O: No
- Vapor pressure: 14.5-26 KPA
- Composición: únicamente propelentes hidrocarburos

USOS

- Para limpieza de computadoras, toca cintas, tableros electrónicos, paneles eléctricos, cajas registradoras, copiadoras, teléfonos, máquinas de coser, cámaras, televisores y otros instrumentos de precisión.

INSTRUCCIONES

- Apague el equipo o instrumento, verifique que éste se haya enfriado totalmente, luego aplique el DUSTER en posición vertical sin moverlo en cortos intervalos para evitar que se enfríe y disminuya su presión. Si el área es difícil de alcanzar, use la extensión. Después de aplicarlo espere 2 minutos para restaurar la corriente. En ambientes de alta humedad, verifique su secado. Para una mejor utilización desconecte las tarjetas completamente para limpiar cada contacto independientemente. Puede ser usado interna y externamente. Después de utilizarlo internamente proceda a aplicar el CONTACT CLEANER, dependiendo del caso, para una limpieza más profunda. Si la limpieza es externa, utilice después el MULTISURFACE, dependiendo de la suciedad presente.

PRECAUCIONES

- Producto inflamable. No exponga a temperaturas mayores de 120°F/49°C. No lo rocíe en los ojos. No lo ingiera. No induzca al vómito. Utilizar en áreas ventiladas. No exponga a fuentes de ignición de fuego. Evite respirar los vapores en forma prolongada. Evite el contacto prolongado con la piel. No conserve el producto en vehículos cerrados, directamente bajo los rayos solares, ni cerca de cualquier fuente de calor. Manténgase fuera del alcance de los niños.

GARANTÍA

PRODUCTO CONSUMIBLE, GARANTÍA 30 DÍAS. SOLAMENTE CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION.