Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.
3101625644
contacto@tecnofijacionescr.com
http://www.tecnofijacionescr.com
+506 2256 8115
Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

SOLDADOR SKYTIG 2035 AC/DC - ULTRAPOWER 110/220V SOSWSWT2035 SWEISS



Galleria



Descripción

- Equipo de soldadura inversor TIG y electrodo revestido de 200 amperios al 35% SWEISS SKYTIG 2035 AC/DC, Conexión a 110/220V 1PH.; Ideal para aceros inoxidables, aceros al carbono y aluminio, Arranque por alta frecuencia, Puede soldar electrodos hasta 5/32 al 40%. 7018, 6010, 6011, 6013.

Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.
3101625644
contacto@tecnofijacionescr.com
http://www.tecnofijacionescr.com
+506 2256 8115
Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

CARACTERISTICAS

- Rejillas frontales para una ventilación optimizada que permite mayor espacio interno para los componentes
- Conectores rápidos 35 - 50
- Selección parámetros curva AC
- Modo de trabajo 2T/4T
- Un equipo diseñado para el soldador más exigente, con sus 10 amperios iniciales, corriente AC y DC junto con el arranque con alta frecuencia (HF) permite soldar todo tipo de materiales.
- Pulsador de hasta 250 Hz en AC y DC y curva completa de TIG para un control absoluto de la soldadura
- Pre - gas, rampa de subida, pulsado, rampa de bajada y post - gas.
- Permite soldar todos los electrodos revestidos, como: 7018, 6013, 6011, 6010, AL.

ESPECIFICACIONES

- Tipo de corriente: AC/DC
- Longitud: 44 cm
- Ancho: 17 cm
- Altura: 29.5 cm
- Peso: 11.6 Kg
- Voltaje en vacío MMA: 95V
- Voltaje en vacío TIG: 5V
- Voltaje de entrada: 110/220V (1Ph)
- Frecuencia: 50/60 Hz
- Consumo máx. (220V): 31.9A (110V) / 27.3A (220V)
- TIG: HF AC/DC

- Peso: 11.6Kg
- IP: IP23S
- Aislamiento: F
- Tipo de conexión: 1/2Ph
- Conectores rápidos: (DINSE)
- Material frontal / trasero: Plástico
- Material de la carcasa: Acero
- Normativas: CE, EN-60974-1, EN-60974-10 5V
- Tipo de electrodo: 6011, 6013, 7018, 7014, 7024, 304, 308, 309, 316
- **Rango de amperaje:**
- 110V - 1Ph: MMA 10A-130A / TIG 10A-130A
- 220V - 1Ph: MMA 10A-200A / TIG 10A-170A
- **Ø SMAW - MMA:**
- 1.6mm: 1/16”
- 2.4mm: 3/32”
- 3.2mm: 1/8”
- 4.0mm: 5/32”
- 5.0mm: 3/16”

TECNOLOGIAS

- ULTRA POWER: Permite la conexión eléctrica a 95 - 270v, ahorrando un 40% de energía eléctrica, permitiendo ser conectado a generadores un 30% menos potentes.

- ANTI STICK: Si el electrodo se pega, el equipo detiene la potencia para que se pueda despegar fácilmente
- HOT START: Facilita el inicio del arco, precalentando el electrodo.
- ULTRA ARC: La última tecnología resonante con control por microprocesador para ofrecer el mejor arco
- ARC FORCE: Mejora la estabilidad del arco y evita que el electrodo se pegue.
- EASY TUNE: Diseñado para ser simple y fácil de regular
- TIG LIFT ARC: Facilita el inicio del arco en TIG sin contaminación del tungsteno.

INCLUYE

- (1) Conjunto de pinza de masa
- (1) Conjunto de pinza porta electrodo
- (1) Antorcha TIG
- (1) Pedal de encendido y ajuste de amperaje

GARANTÍA

3 AÑOS DE GARANTIA SOLAMENTE CONTRA DEFECTOS DE FABRICA. SE DEBE EFECTUAR 1 MANTENIMIENTO ANUAL PARA PROLONGAR EL SEGUNDO Y TERCER AÑO .ESTE MANTENIMIENTO NO INCLUYE PIEZAS DE DESGASTE Y/O MAL USO. ANTORCHAS SOLO TIENEN 90 DIAS DE GARANTIA.