Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.
3101625644
contacto@tecnofijacionescr.com
http://www.tecnofijacionescr.com
+506 2256 8115
Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

PISTOLA GRACO MAGNUM SPRAYER MAGNUM PROJECT 257025 50G 1/2HP 2800PSI 994100169 GRACO



Descripción

Los entusiastas del mantenimiento de casas, incluidos los novatos en el uso de pulverizadores de pintura, trabajan fácilmente con el Magnum Project Painter Plus. Con este pulverizador se puede llevar a cabo la mayoría de los proyectos de mejoras para el hogar en interiores y exteriores ya que permite pulverizar directamente desde un contenedor de 1 o 5 galones para terminar más rápido.

CARACTERISTICAS

- Bomba de pistón de acero inoxidable: proporciona potencia de alta presión para pulverizar pinturas sin diluir

- Control de presión ajustable: fácil control del flujo de pintura
- Tubo de succión flexible: rocíe directamente desde contenedores de 1 o 5 galones para proyectos pequeños o grandes
- Punta de pulverización TrueAirless con tecnología SoftSpray: mayor control y menor exceso de pulverización con una amplia gama de recubrimientos
- Adaptador de descarga eléctrica: se conecta a una manguera de jardín para una limpieza rápida y sencilla
- Diseño compacto: estable, de perfil bajo con gancho para cubo integrado para que todo se pueda transportar junto.
- Compartimentos de almacenamiento adicionales: espacio para guardar la pistola rociadora, puntas de rociado adicionales y el cable de alimentación.

ESPECIFICACIONES

- Amperaje (A): 9.0
- Tamaño de boquilla compatible (pulg): 0.009, 0.011, 0.013, 0.015
- Tamaño del motor (HP): 0.375
- Tamaño de la salida de fluido (pulg.): 1/4
- Tipo de rosca de la salida de fluido: NPSM
- Configuración del marco: Pararse
- Filtro de entrada de pintura: Tamices de acero inoxidable malla 35
- Caudal máximo (GPM): 0.24
- Longitud máxima de manguera (pies): 50
- Tamaño máximo de la boquilla (pulg): 0.015
- Tamaño máximo de la boquilla para 1 pistola (pulg): 0.015
- Presión máxima de trabajo (MPa): 19.3
- Presión máxima de trabajo (psi): 2800

- Potencia mínima del generador (W): 1500
- Altura total (pulgadas): 13.8
- Longitud total (pulgadas): 13.8
- Ancho total (pulgadas): 12.1
- Potencia nominal (W): 280
- Fuente de alimentación: Eléctrico
- Tipo de control de presión: Ajustable
- Tipo de varilla de la bomba: Acero inoxidable
- Peso (lb): 13
- Voltaje (V): 120

INCLUYE

- (1) Pistola rociadora SG2
- (1) Boquilla de rociado TrueAirless 515,
- (1) Protector de boquilla de rociado,
- (1) Manguera DuraFlex de 1/4" x 25 pies,
- (1) Líquido de almacenamiento Pump Armor (8oz),
- (1) Guía de inicio rápido

GARANTIA

GARANTIA 12 MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICA UNICAMENTE SI EL EQUIPO ES USADO EN CONJUNTO CON UNIDAD F-L-R (FILTRO, LUBRICADOR, REGULADOR). ACCESORIOS Y CONSUMIBLES CON 30 DÍAS DE

GARANTÍA

Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.
3101625644
contacto@tecnofijacionescr.com
http://www.tecnofijacionescr.com
+506 2256 8115
Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

GARANTIA 12 MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICA UNICAMENTE SI EL EQUIPO ES USADO EN CONJUNTO CON UNIDAD F-L-R (FILTRO,LUBRICADOR,REGULADOR). ACCESORIOS Y CONSUMIBLES CON 30 DÍAS DE GARANTÍA SÓLO CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA.