Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.
3101625644
contacto@tecnofijacionescr.com
http://www.tecnofijacionescr.com
+506 2256 8115
Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

BOTA PVC BLANCA ACIDOS GRASOS PUNTA ACERO#39 GUERRERA SEGURIDAD 150639 ROBUSTA



Descripción

CARACTERISTICAS

- Botas de PVC con RH, 100% impermeables
- Alta resistencia a ácidos grasos, sangre, grasas animales, vegetales y detergentes.
- Resistente a cambios de temperaturas, inhibe la proliferación de hongos y bacterias.
- Suela con tecnología Shock Absorber eficiente sistema de absorción de impacto al caminar y que por lo tanto tiene un mayor amortiguamiento

ESPECIFICACIONES

- Talla: 39
- Altura: 35 cm
- Peso: 1782 g ± 15 (promedio en talla 41)
- Procesos de fabricación: Full inyectado

Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.
3101625644
contacto@tecnofijacionescr.com
http://www.tecnofijacionescr.com
+506 2256 8115
Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

- Boca: Diámetro 42,3 cm
- Estrías: las superiores e inferiores facilitan el calce y descalce de la bota
- Color: Blanco unicolor
- Suela: Bajo índice de abrasión mejorando el antideslizante, flexibles y ergonómicas, dureza de 60±3 Shore A. Suela adherente
- Forro interno: Poliéster, permite frescura, suavidad e higiene
- Refuerzo: Mayor calibre para mejor protección en el talón y tobillo
- Cinta: Ajuste de altura bajo especificación
- Caña: Fabricada en PVC de gran resistencia y flexibilidad ofrece una mayor libertad al movimiento de la pierna. Dureza 55 3 Shore A. 100% impermeable

NORMATIVA TÉCNICA

- **Resistencia al choque eléctrico**
- Según norma: ASTM F 2412 y 2413
- Requisito: Máximo 1 mA de corriente de fuga. Luego de 1mn a 18K
- **Abrasión de suela**
- Según norma: NTC ISO 20345
- Requisito: Máximo 180 mm3
- **Flexión de suela**
- Según norma: NTC ISO 20345
- Requisito: Incremento máximo de 4mm en 150.000 ciclos