Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.
3101625644
contacto@tecnofijacionescr.com
http://www.tecnofijacionescr.com
+506 2256 8115
Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

LANA MINERAL 2"X24"X48" PAQ. 10 UDS 79001 METACAULK



Descripción

El aislamiento industrial de lana mineral RectorSeal está hecho de fibras de roca volcánica basáltica con aglutinante de resina termoendurecible para el control de altas temperaturas y resistencia al fuego.

CARACTERÍSTICAS

- La conducción térmica permite controlar la pérdida de calor para reducir los costos operativos.
- Fácil de manipular, fabricar y cortar con un cuchillo: el manejo limpio reduce la irritación y minimiza la limpieza o los gastos.
- Probado de acuerdo con ASTM E84, UL 723, CAN/ULC-S102-M.
- Los tableros tienen una clasificación de propagación de llama de 5 y una clasificación de generación de humo de 0.
- El aislamiento revestido tiene una clasificación de propagación de llama de 25 y una clasificación de desarrollo de humo de 5.
- No combustible de acuerdo con ASTM E136 y CAN4-S114-M y no admite hongos ni moho.

Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.
3101625644
contacto@tecnofijacionescr.com
http://www.tecnofijacionescr.com
+506 2256 8115
Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

- Una contracción en servicio muy baja ayuda a evitar la formación de espacios en las juntas y costosas fugas térmicas.
- Diseñado para ser revestido en campo.
- Puede instalarse directamente sobre superficies calientes; no es necesario apagar el sistema ni realizar un calentamiento gradual.

ESPECIFICACIONES

- Color: Beige
- Altura: 2 pulgadas
- Longitud: 48 pulgadas
- Ancho: 24 pulgadas
- Densidad: 6lb
- Material: Lana mineral
- Tipo de producto: Lana mineral
- Peso x paquete: 28.19 Kg (2.82 Kg por Unidad)

GARANTÍA

PRODUCTO CONSUMIBLE, GARANTÍA 30 DÍAS. SOLAMENTE CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION.