Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.
3101625644
contacto@tecnofijacionescr.com
http://www.tecnofijacionescr.com
+506 2256 8115
Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

RUEDA GIRATORIA POLIAMIDA CALOR 100X38MM 250KG LIK-POHI 102G-1 754685 BLICKLE



Descripción

- Rueda giratoria con soporte de chapa de acero, con platina atornillable, resistente al calor, rueda de termoplástico Blickle TempLine ® Performance, resistente al calor

CARACTERISTICAS

- **Soporte**: Serie LIK
- Estampado de acero resistente, cincado, pasivado azul, sin Cr6
- La pasivación puede verse ligeramente alterada a altas temperaturas, la protección contra la corrosión no se verá afectada.
- Doble rodamiento de bolas en el cabezal giratorio.
- El juego del cabezal giratorio está configurado específicamente para aplicaciones de alta temperatura.
- grasa altamente resistente al calor
- **Rueda**: serie POHI
- Termoplástico altamente resistente al calor, resistente a los golpes, dureza 85 Shore D, color gris oscuro
- Temperatura de funcionamiento: -25 °C a +250 °C
- **Otras Características:**
- alta resistencia química a muchas sustancias agresivas
- Temperatura de funcionamiento: -25 °C a +250 °C
- temperatura del horno temporalmente hasta +300 °C, la temperatura de la rueda no debe exceder +250 °C
- La capacidad de carga puede reducirse a temperaturas superiores a +70 °C

ESPECIFICACIONES

- Rueda Ø: 100 mm
- Ancho de rueda: 38 mm
- Capacidad de carga a 4 Km/h: 250 Kg
- Capacidad de carca a +70ªC: 250 Kg
- Capacidad de carga (estática): 625 Kg
- Tipo de rodamiento: Orificio liso
- Altura total (H): 130 mm
- Tamaño de placa: 100x85 mm
- Distancia entre orificios para pernos: 80x60 mm
- Ø del agujero del perno: 9mm

Desplazamiento (F): 45 mm

- Resistencia a la temperatura mín: -25 °C
- Resistencia a la temperatura máx: 250 °C
- Dureza de la banda de rodadura y del neumático: 85 Orilla A
- Unidad de peso: 1,1 Kg
- Sin dejar marca: Si
- No mancha: Si
- Resistencia al calor: Si

GARANTIA

GARANTÍA

12 MESES DE GARANTÍA CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN. VELOCIDAD MAXIMA DE 4 KM/HR, SUPERFICIE LIMPIA Y PLANA LIBRE DE QUIMICOS. NO APLICA PARA SUPERFICIES CON ABRASION.