Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.
3101625644
contacto@tecnofijacionescr.com
http://www.tecnofijacionescr.com
+506 2256 8115
Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

COMPRESOR 6 GAL 2HP 120V/60HZ 165 PSI DWFP55126 DEWALT



Descripción

- El compresor de servicio pesado de 6,0 galones y 165 PSI máx. es ideal para admitir una variedad de aplicaciones de herramientas neumáticas y neumáticas. La bomba sin aceite ofrece 2,6 SCFM a 90 PSI para un tiempo de funcionamiento prolongado de la herramienta y una recuperación rápida. El recogecables incluido proporciona comodidad y fácil almacenamiento en el lugar de trabajo o en el garaje.

CARACTERISTICAS

Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.
3101625644
contacto@tecnofijacionescr.com
http://www.tecnofijacionescr.com
+506 2256 8115
Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

- Tanque de 165 PSI máximo, 6,0 galones (22,7 L) y 2,6 SCFM* entregados a una bomba de 90 PSI, permiten un tiempo de funcionamiento prolongado de la herramienta con una recuperación rápida
- Motor de alta eficiencia para un fácil arranque en climas fríos o aplicación de cable de extensión. [14 ga o más, 50 pies (15,2 m) o menos]
- Nivel de ruido de 75,5 dBA** para un ambiente de trabajo silencioso
- Regulador de alto flujo y acopladores para maximizar el rendimiento de la herramienta neumática.
- Bomba sin aceite de larga duración para un funcionamiento sin mantenimiento
- La cubierta de la consola protege los controles y es removible para permitir una fácil reparación.
- Tubo de salida redireccionado para evitar ser un punto de captura
- El peso de 30 lb hace que la unidad sea fácil de transportar/almacenar
- 2 acopladores universales para soportar fácilmente a dos usuarios
- Válvula de drenaje de bola para un drenaje rápido y completo del tanque.
- Práctico enrollador de cable para un fácil almacenamiento
- Cubiertas protectoras de goma para las piernas para evitar daños.
- Regulador de alto flujo para mayor rendimiento

ESPECIFICACIONES

- CFM a 90 PSI: 2.6
- CFM a 40 PSI: 3.5
- Caballos de fuerza de 2.0 (motor universal 120V / 60Hz / 2P)
- Capacidad: 6 galones
- Presión máxima: 165 PSI
- Peso: 15.6 Kg

Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.
3101625644
contacto@tecnofijacionescr.com
http://www.tecnofijacionescr.com
+506 2256 8115
Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

GARANTIA

- GARANTIA 12 MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICA UNICAMENTE SI EL EQUIPO ES USADO EN CONJUNTO CON UNIDAD F-L-R (FILTRO,LUBRICADOR,REGULADOR). ACCESORIOS Y CONSUMIBLES CON 30 DÍAS DE

GARANTÍA

3 AÑOS DE GARANTÍA CONTRA CUALQUIER FALLA DEBIDO A MATERIALES O MANO DE OBRA DEFECTUOSA.NO INCLUYE: ACCIDENTES, MAL USO, UTILIZACIÓN DE ACCESORIOS INDEBIDOS PARA ESTA HERRAMIENTA, PARTES DESGASTADAS POR USO NORMAL O REPARACIONES POR TALLERES NO AUTORIZADOS POR DEWALT.