**Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.**
3101625644
contacto@tecnofijacionescr.com
http://www.tecnofijacionescr.com
+506 2256 8115
Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

# ROTOMARTILLO SDS+ 1-1/4" M18 6Ah LITION 2916-22 MILWAUKEE




## Galleria



## Descripción

- Nuestro martillo perforador con mango en D M18 FUEL™ de 1-1/4” SDS Plus con ONE-KEY™ ofrece las velocidades de perforación normalmente asociadas con los martillos perforadores SDS Max. El percutor perfora orificios de ¾” más rápido y es más liviano que los martillos perforadores SDS Max, incluye control AUTOSTOP™ para mayor seguridad y puede perforar hasta (25) orificios de ¾” x 4” por carga cuando se combina con nuestro M18™ REDLITHIUM™ DE ALTO

RENDIMIENTO ™ Batería XC6.0. Nuestro diseño de mango en D en línea permite el acceso en espacios reducidos y proporciona equilibrio y ergonomía superiores para la perforación hacia abajo. Nuestro motor sin escobillas POWERSTATE™ ofrece 3,65 pies-libras de energía de impacto, 810 RPM y 4650 BPM, proporcionando la velocidad y potencia para las aplicaciones más exigentes. Este martillo proporciona máximo control y mayor seguridad con el control de retroceso AUTOSTOP™, que evita la rotación excesiva si la herramienta se atasca mientras perfora concreto con barras de refuerzo o agregados duros. Esta herramienta es compatible con nuestro extractor de polvo exclusivo M18 FUEL™ HAMMERVAC™ de 1-1/4" que cumple con la Tabla Uno de OSHA incorporada. Nuestro sistema antivibración AVS reduce la vibración para ofrecer el máximo confort. El martillo perforador inalámbrico es compatible con ONE-KEY™ para rastrear la ubicación de la herramienta y administrar el inventario. La tecnología de herramienta inteligente REDLINK PLUS™ garantiza el máximo rendimiento del rotomartillo y lo protege de sobrecargas, sobrecalentamientos y sobredescargas. Nuestra batería M18™ REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ XC6.0 ofrece un 50 % más de energía y funciona un 50 % más fría que nuestras baterías M18™ REDLITHIUM™ XC.

# CARACTERISTICAS

- El motor sin escobillas POWERSTATE™ ofrece máxima potencia y larga vida útil
- Inteligencia REDLINK PLUS™: integra comunicación completa entre la herramienta, la batería y el cargador para proteger contra sobrecarga, sobrecalentamiento y descarga excesiva.
- El paquete de baterías M18™ REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ XC6.0 proporciona un 50 % más de energía y funciona un 50 % más frío que los paquetes de baterías M18™ REDLITHIUM™ XC
- Energía de impacto de 3,65 pies-libras
- La tecnología ONE-KEY™ permite el seguimiento, la seguridad de las herramientas y la gestión de inventario
- Sistema Antivibración AVS: Minimiza la vibración para máxima comodidad
- 3 modos: martillo perforador, solo martillo, solo martillo giratorio
- 810 rpm
- 4.650 BPM
- Se combina con el extractor de polvo exclusivo HAMMERVAC™ de 1-1/4" (2916-DE)
- Parte del sistema M18™, que incluye más de 200 soluciones

**Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.**
3101625644
contacto@tecnofijacionescr.com
http://www.tecnofijacionescr.com
+506 2256 8115
Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

# ESPECIFICACIONES

- Especificaciones de la Batería:
- Voltaje: 18V
- Tipo de Batería: Iones de litio de 18 voltios
- Especificaciones del producto:
- Tamaño del martillo perforador: 1-1/4"
- Fuente de energía: Sin cable
- Tipo de mango: Mango en D
- Composición del material: Metal
- Longitud: 18.3"
- Peso: 11.5 lb
- Altura: 7.3"
- Ancho: 3.6"
- Capacidad máxima: 1-1/4"
- Energía de impacto: 3.65 ft - lb
- Prevención de contragolpes: Sí
- Antivibración: Sí
- Longitud con batería: 19.6"
- Peso con batería: 11.5"
- Capacidad de broca sólida: 1-1/4"
- Capacidad de broca sacanúcleos para paredes delgadas: 2-1/2"

- Sin escobillas: Sí
- Sistema de batería: M18
- Tipo de mandril: SDS Plus
- Tamaño del portabrocas: SDS-plus
- BPM: 4650 lpm
- RPM máximas: 810 RPM
- Rango de RPM: 0 - 800

# INCLUYE

- (1)Martillo perforador con mango en D M18 FUEL™ de 1-1/4" SDS Plus con ONE-KEY™ (2916-20)
- (2)Paquete de baterías M18™ REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ XC6.0 (48-11-1865)
- (1)Cargador rápido M18™ y M12™ (48-59-1808)
- (1)Tubo de grasa
- (1)Estuche de transporte

# GARANTÍA

3 AÑOS DE GARANTÍA CONTRA CUALQUIER FALLA DEBIDO A MATERIALES O MANO DE OBRA DEFECTUOSA.NO INCLUYE: ACCIDENTES, MAL USO, UTILIZACIÓN DE ACCESORIOS INDEBIDOS PARA ESTA HERRAMIENTA, PARTES DESGASTADAS POR USO NORMAL O REPARACIONES POR TALLERES NO AUTORIZADOS POR DEWALT.