Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.
3101625644
contacto@tecnofijacionescr.com
http://www.tecnofijacionescr.com
+506 2256 8115
Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

DISCO CORTE DIAMANTE LD4 5" 303161 RHODIUS



Descripción

- LD4 tiene segmentos turbo de 12 mm de altura y convence por su excelente capacidad de corte en materiales, desde granito hasta hormigón. Al mismo tiempo, se caracteriza por una durabilidad particularmente larga. Soldado con láser. Adecuado para corte en seco y en húmedo.
- Larga vida útil
- Velocidad de corte muy alta gracias a los segmentos turbo de formas especiales
- Corte en seco y en húmedo
- Soldado con láser

Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.
3101625644
contacto@tecnofijacionescr.com
http://www.tecnofijacionescr.com
+506 2256 8115
Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

CARACTERÍSTICAS

- El disco de corte de diamante LD4 es adecuado para el uso manual con la amoladora angular. Puede desplegar todo su potencial en máquinas de todas las clases de potencia.
- El LD4 ha sido diseñado específicamente para trabajar granito, tubos de arcilla vidriados, tubos de fundición y pizarra. Esta herramienta de calidad RHODIUS es, además, muy adecuada para trabajar hormigón duro con aditivos, mármol, adoquines, ladrillos duros, hormigón armado, hormigón y ladrillo recocido empedrado, piedra dura y losas, tubos de hormigón o piedras de bordillo, así como ladrillos semiduros.
- El LD4 tiene un filo segmentado. Con él se consigue una velocidad de corte muy alta y, al mismo tiempo, la máxima durabilidad. Se ha comprobado que la herramienta cumpla los requisitos de la norma EN13236 y de la oSa, y puede utilizarse tanto en el corte en húmedo como en el corte en seco. Gracias a sus diamantes industriales de alta calidad, el LD4 es especialmente potente. Además, el disco está soldado por láser.
- Este disco de corte de diamante está disponible en los diámetros de 115 mm a 230 mm.

ESPECIFICACIONES

- Calidad: PRO LINE
- Diámetro: 125 mm
- Altura del segmento: 12 mm
- Grosor: 2.2 mm
- Eje: 22.23 mm
- Forma: Recto
- Velocidad de trabajo: 80 m/s
- Velocidad máxima: 12250 rpm
- Apto para: amoladora angular manual

GARANTÍA

Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.
3101625644
contacto@tecnofijacionescr.com
http://www.tecnofijacionescr.com
+506 2256 8115
Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

PRODUCTO CONSUMIBLE, GARANTÍA 30 DÍAS. SOLAMENTE CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION.