
Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.
3101625644
contacto@tecnofijacionescr.com
http://www.tecnofijacionescr.com
+506 2256 8115
Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

SOLDADORA INVERSOR 200 AMPERIOS 110V/220V–1ph SOELSI7200XP ELITE

Galleria





Descripción

Los equipos ELITE XP, han sido diseñados para ofrecer las mejores prestaciones en soldadura de corriente directa (DC). Excepcionales características de arco, permitiendo soldar 7018, 6013 y otros tipos de electrodos.

CARACTERISTICAS

- Alta portabilidad: su pequeño tamaño y poco peso permiten llevarlo a cualquier parte con facilidad.
- Diseño electrónico IGBT Inverter de alta tecnología.
- Voltaje de entrada: (110/220V +/-10%)
- 55% ciclo de trabajo a 40°C*.
- Puede soldar hasta 1/8” en electrodos revestidos.
- Turbo ventilación.
- SI7200XP (200A a 110V) potencia real.
- Conectores rápidos: 35/50
- HOT START: Facilita el inicio del arco precalentando el electrodo.
- ARC FORCE: Mejora la estabilidad del arco y evita que el electrodo se pegue.

Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.
3101625644
contacto@tecnofijacionescr.com
http://www.tecnofijacionescr.com
+506 2256 8115
Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

- ANTI STICK: Ayuda a despegar el electrodo en caso de que se le pegue con la pieza y protege el equipo para que no se dañe.
- TIG Lift Arc: Facilita el inicio del arco en TIG, sin contaminación del tungsteno.

ESPECIFICACIONES

- Voltaje de entrada: 110V / 220V +/-10%
- Frecuencia: 50 / 60 Hz
- Voltaje en vacío: 94V
- Rango de regulación: 10 - 200 Amp
- Cosumo eléc. MMA A 110V/220V 1PH: IMax 46,7A / IMax 42,5A
- Cosumo eléc. TIG A 110V/220V 1PH: IMax 29.7A / IMax 29.4A
- Aislamiento / IP: I.CL.H / 21S
- Tipos de electrodo: 6013, 7018, 6011, 6010 INOX(SS), FUNDICIÓN
- estándares: NXM-J-038-1-A-CE-2016/EN60974
- Materiales a Trabajar: Fundición, Aluminio, Anti desgaste, Aleaciones, Acero al Carbono

INCLUYE

- Conjunto de pinza de masa
- Conjunto de pinza porta electrodos

GARANTÍA

2 AÑOS DE GARANTIA SOLAMENTE CONTRA DEFECTOS DE FABRICA. SE DEBE EFECTUAR 1 MANTENIMIENTO ANUAL PARA PROLONGAR EL SEGUNDO AÑO .ESTE MANTENIMIENTO NO INCLUYE PIEZAS DE DESGASTE Y/O MAL USO. ANTORCHAS SOLO TIENEN 30 DIAS DE GARANTIA.