

RUEDA GIRATORIA POLIAMIDA+GOMA BLANDA LKRA-POES 102KF-11-SG-ER12 952354 BLICKLE





Descripción

- Rueda doméstica, con agujero pasante, con expansor de plástico, rueda, con banda de rodadura de goma blanda 'Blickle SoftMotion', con núcleo de poliamida, gris que no deja huellas, con placa anti- hilos de plástico.

CARACTERISTICAS

- Soporte: **serie LKRA**
 - Chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
 - Doble carril de bolas en la cabeza giratoria
 - Vástago central estable
 - Juego mínimo de la cabeza giratoria, marcha suave, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle
- Rueda: **serie POES**
 - Banda de rodadura: goma maciza elástica de alta calidad «Blickle SoftMotion», dureza 55 Shore A, color gris, no deja huellas
 - Núcleo: poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, color negro
- Otras características:
 - Con placa anti-hilos de plástico, grande

- Alta resistencia química a muchos medios agresivos excepto aceites
- Resistencia a la temperatura: de -20 °C a +80 °C, brevemente hasta +100 °C, capacidad de carga reducida a más de +35 °C

ESPECIFICACIONES

- Rueda Ø (D): 100 mm
- Ancho de rueda: 32 mm
- Capacidad de carga a 3 Km/h: 120 Kg
- Capacidad de carga (estática): 300 Kg
- Tipo de rodamiento: cojinete a bolas (C)
- Altura total (H): 133 mm
- Longitud de espiga: 20-25 mm
- Voladizo (F): 40 mm
- Resistencia a la temperatura mín: -20° C
- Resistencia a la temperatura máx: 80° C
- Dureza de la banda de rodadura: 55 shore A
- Unidad de peso: 0.7 Kg
- No deja huellas
- No decolora al contacto

GARANTIA

12 MESES DE GARANTÍA CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN. VELOCIDAD MAXIMA DE 4 KM/HR, SUPERFICIE LIMPIA Y PLANA LIBRE DE QUIMICOS. NO APLICA PARA SUPERFICIES CON ABRASION.