Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.
3101625644
contacto@tecnofijacionescr.com
http://www.tecnofijacionescr.com
+506 2256 8115
Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

RUEDA GIRATORIA CON FRENO POLIAMIDA+GOMA BLANDA LKRA-POES 102KF-11-FI-SG-ER12 952339 BLICKLE

Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.
3101625644
contacto@tecnofijacionescr.com
http://www.tecnofijacionescr.com
+506 2256 8115
Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca



Descripción

- Rueda doméstica, con agujero pasante, con expansor de plástico, con freno 'stop-fix', rueda, con banda de rodadura de goma

blanda 'Blickle SoftMotion', con núcleo de poliamida, gris que no deja huellas, con placa anti- hilos de plástico.

CARACTERISTICAS

- Soporte: serie LKRA
  - Chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
  - Doble carril de bolas en la cabeza giratoria
  - Vástago central estable
  - Juego mínimo de la cabeza giratoria, marcha suave, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle
- Rueda: serie POES
  - Banda de rodadura: goma maciza elástica de alta calidad «Blickle SoftMotion», dureza 55 Shore A, color gris, no deja huellas
  - Núcleo: poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, color negro
- Otras características:
  - Con placa anti-hilos de plástico, grande
  - Alta resistencia química a muchos medios agresivos excepto aceites
  - Resistencia a la temperatura: de -20 °C a +80 °C, brevemente hasta +100 °C, capacidad de carga reducida a más de +35 °C

ESPECIFICACIONES

- Rueda Ø (D): 100 mm
- Ancho de rueda: 32 mm
- Capacidad de carga a 3 Km/h: 120 Kg
- Capacidad de carga (estática): 300 Kg

- Tipo de rodamiento: cojinete a bolas (C)
- Altura total (H): 133 mm
- Longitud de espiga: 20-25 mm
- Voladizo (F): 40 mm
- Resistencia a la temperatura mín: -20º C
- Resistencia a la temperatura máx: 80º C
- Dureza de la banda de rodadura: 55 shore A
- Unidad de peso: 0.8 Kg
- No deja huellas
- No decolora al contacto

GARANTÍA

12 MESES DE GARANTÍA CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN. VELOCIDAD MAXIMA DE 4 KM/HR, SUPERFICIE LIMPIA Y PLANA LIBRE DE QUIMICOS. NO APLICA PARA SUPERFICIES CON ABRASION.