Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.
3101625644
contacto@tecnofijacionescr.com
http://www.tecnofijacionescr.com
+506 2256 8115
Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

SELLO CORTAFUEGO ELASTOMERICO 1000 600ML 66312 METACAULK



Descripción

Metacaulk® 1000 es un producto basado en un solo componente, el cual es un sellador de fuego y humo para propósitos generales en juntas de construcción y penetraciones de pared o suelo. Metacaulk® 1000 esta hecho a base de agua, es extremadamente intumescente, no se escurre y es fácil de utilizar y esparcir. Al curarse adquiere propiedades elastoméricas recomendables para lugares donde se esperan movimientos dinámicos. En el caso de incendio, Metacaulk® 1000 previene la propagación de fuego,humo, gases calientes y agua a través de juntas abiertas y penetraciones de pared y suelo/techo . Para su uso no se requiere diluirlo ni mezclarlo. No se necesitan habilidades especiales para su instalación. Metacaulk® 1000 se aplica con una pistola estándar de aplicación,pistola aplicadora rellenable o con paleta.. Para aplicaciones grandes, puede ser bombeado directamente desde el contenedor. Los sistemas Metacaulk® 1000 estan clasificados para 1,2,3 y 4 horas de acuerdo con las pruebas ASTM E814 (UL1479),UL 2079 y ULC-S115-95 Metacaulk®1000 está protegido contra el crecimiento del moho tanto durante su estado seco o húmedo gracias a que posee biocidas.

Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.
3101625644
contacto@tecnofijacionescr.com
http://www.tecnofijacionescr.com
+506 2256 8115
Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

CARACTERISTICAS

- Altamente Intumescente; se expande cuando se expone al fuego
- Basado en agua
- Excelente congelación-descongelación
- Conjunto flexible
- Se puede pintar
- Cumple con VOC
- Seguro y fácil de usar
- Protegido contra el moho y el crecimiento
- Clasificación de clase de transmisión de sonido (STC) 53 *
- * Probado en un ensamblaje / sección de pared UL 411 según ASTM E90.
- 20.2 oz (600 ml)

APLICACIONES

- Parte alta de muros
- Sistemas de juntas en muros
- Hasta 2 "PVC / CPVC (abierto)
- Tubería de polietileno reticulado (PEX)
- Tubería de acero, cobre, hierro fundido y EMT
- Conducto flexible
- Tubería con aislamiento de fibra de vidrio

Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.
3101625644
contacto@tecnofijacionescr.com
http://www.tecnofijacionescr.com
+506 2256 8115
Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

- Tubería aislada Armaflex
- Cables telefónicos, de comunicaciones y de alimentación
- Conductos de HVAC

GARANTÍA

PRODUCTO CONSUMIBLE, GARANTÍA 30 DÍAS. SOLAMENTE CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION.