Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.
3101625644
contacto@tecnofijacionescr.com
http://www.tecnofijacionescr.com
+506 2256 8115
Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

ANTEOJOS CLARO (SOBRE LENTE) CAPPTURE ANTI RAYAS S9910ST PYRAMEX



Galleria



Descripción

Las gafas de seguridad Cappture™ cuentan con lentes antivaho y un diseño de seguridad dieléctrico, lo que proporciona protección, comodidad y claridad superiores en entornos de alta humedad y entornos exigentes. Las patillas están cuidadosamente ubicadas sobre la montura, lo que garantiza un ajuste seguro y cómodo, a la vez que evita la interferencia con las lentes graduadas. Ideales para entornos de trabajo exigentes, estas gafas están diseñadas para ofrecer un rendimiento y una fiabilidad duraderos.

CARACTERÍSTICAS

- Cobertura práctica: Diseñado para ajustarse cómodamente sobre gafas graduadas para una protección completa.
- Lente resistente: Las lentes de policarbonato ofrecen un 99 % de protección UV, ligereza y comodidad, y un revestimiento resistente a los arañazos para una visión nítida.

Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.
3101625644
contacto@tecnofijacionescr.com
http://www.tecnofijacionescr.com
+506 2256 8115
Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

- Ajuste optimizado: Las patillas se ubican por encima del armazón, desde la barra frontal, para evitar interferencias con las lentes graduadas, ofreciendo un ajuste cómodo y una integración fluida.
- Cobertura completa: Los protectores laterales integrados garantizan una protección ocular complta contra peligros multidireccionales, mejorando la seguridad en entornos de trabajo dinámicos.
- Visión a prueba de golpes: Fabricadas con materiales no conductores, ofrecen una protección firme contra riesgos eléctricos y garantizan una visibilidad perfecta en cualquier lugar de trabajo.
- Claridad antivaho: La lente cuenta con un tratamiento antivaho para garantizar una claridad sin vaho, incluso en condiciones extremas.

ESPECIFICACIONES

- Color: Transparente
- Peso: 29.5g
- Puente: 23.1 mm
- Base de la lente: Curvatura de 2.5 mm
- Tamaño de la lente diagonal: 145.7 mm
- Tamaño de la lente vertical: 51.5 mm
- Grosor de la lente: 1.8 mm
- Longitud total (lente - punta): 160 mm
- Ancho total (bisagra - bisagra): 132.5 mm
- Materiales: policarbonato

NORMAS Y CERTIFICACIONES

- Cumple con la norma ANSI/ISEA Z87.1-2020+ y está certificada para CAN/CSA Z94.3-20 para dispositivos de protección ocular y facial.

GARANTIA

GARANTÍA

PRODUCTO CONSUMIBLE, GARANTÍA 30 DÍAS. SOLAMENTE CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION.