

TALADRO PERCUTOR 1/2" 20V MAX 8Ah SIN CARBONES DCD1007WW1+DCL050 DEWALT



Galleria



Descripción

- Afronte los desafíos más exigentes con el TALADRO PERCUTOR 1/2" SIN CARBONESXR® de 20 V MAX*. Nuestro Taladro Percutor más potente de 20V MAX* está equipado con el sistema ANTI-ROTATION que apaga la herramienta si el movimiento de rotación es excesivo y permite realizar hasta 275 perforaciones por carga. Cuenta con una transmisión construida completamente en metal para soportar aplicaciones difíciles. Este Taladro Percutor de 3

velocidades incluye un LED ajustable de 3 posiciones para ayudar a iluminar áreas de trabajo oscuras.

CARACTERISTICAS

- Transmisión de alto rendimiento de 3 velocidades: ayuda a optimizar el tiempo de funcionamiento y el rendimiento con una transmisión totalmente metálica.
- Ilumine áreas oscuras: ilumine su espacio de trabajo con el LED de 3 posiciones pivotantes, que cuenta con una configuración de luz de trabajo de 20 minutos.
- Fuerte agarre de broca: obtenga una alta retención de broca con el mandril de 1/2" nitrocarburo con trinquete de metal con insertos de carburo.
- Priorice la productividad: realice hasta 275 orificios por carga y ayude a minimizar el tiempo de inactividad.

ESPECIFICACIONES

- Capacidad de Batería: 8 Ah
- Tipo de Batería: 20V MAX*}
- Tamaño del Mandril: 1/2"
- Potencia máx: 1530 W
- Velocidad sin carga (RPM):
 - 0-450 rpm
 - 0-1,200 rpm
 - 0-2,000 rpm
- Velocidad sin carga (GPM):
 - 0-8500
 - 0-22,100
 - 0-38,250

- Ajustes de velocidad: 3
- Ajustes del embrague: 11
- Tamaño:
 - Altura: 21.84 cm (8.6")
 - Longitud: 19.3 cm (7.6")
 - Ancho: 7.37 cm (2.9")
- Peso: 1.86 Kg (4.1 lbs)

INCLUYE

- (1) Taladro percutor DCD1007 20 V MAX* XR® sin escobillas de 1/2" y 3 velocidades.
- (1) Batería DCB2108 XR POWERPACK™ de 8 Ah
- (1) Cargador
- (1) Gancho para cinturón
- (1) Mango lateral
- (1) bolso para transporte

GARANTIA

- 3 AÑOS DE GARANTÍA CONTRA CUALQUIER FALLA DEBIDO A MATERIALES O MANO DE OBRA DEFECTUOSA. NO INCLUYE: ACCIDENTES, MAL USO, UTILIZACIÓN DE ACCESORIOS INDEBIDOS PARA ESTA HERRAMIENTA, PARTES DESGASTADAS POR USO NORMAL O REPARACIONES POR TALLERES NO AUTORIZADOS POR DEWALT.