Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.
3101625644
contacto@tecnofijacionescr.com
http://www.tecnofijacionescr.com
+506 2256 8115
Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

TALADRO PERCUTOR 1/2" 20V SIN CARBONES DCD806B (SOLO) DEWALT



Galleria



Descripción

Enfréntese a una amplia gama de aplicaciones exigentes con el taladro percutor inalámbrico sin escobillas XR® de 1/2 pulg. de 20 V MAX* (batería y cargador se venden por separado), nuestro taladro percutor de 2 velocidades de 20 V MAX* más potente**. Realiza hasta 175 agujeros por carga, con esta solución diseñada para ser hasta un 109 % más potente. Equipado con el sistema antirrotación, que detecta el movimiento de rotación de la herramienta y la detiene si es excesivo, este taladro

maximiza el control en trabajos exigentes. Con una transmisión de alta velocidad, un gatillo de velocidad variable con 2 ajustes y una función de percusión integrada, este taladro facilita el trabajo en aplicaciones de perforación de mampostería. Trabaja con confianza gracias a su portabrocas de trinquete metálico de 1/2 pulg. e ilumina áreas de trabajo con poca luz gracias a su LED integrado de 3 posiciones. Como parte de nuestra línea de herramientas eléctricas de 20 V MAX* de alto rendimiento, este taladro percutor XR® de última generación te ayuda a maximizar la productividad en trabajos difíciles. Batería y cargador se venden por separado.

CARACTERISTICAS

- Taladro percutor de 2 velocidades más potente de 20 V MAX*** - Realice una amplia gama de aplicaciones con este taladro percutor que es hasta un 109 % más potente.
- Optimiza el control: Equipada con el sistema antirrotación, que detecta el movimiento de rotación de la herramienta y la detiene si este es excesivo.
- El indicador LED rojo se ilumina cuando el sistema antirrotación está activado.
- Ayuda a maximizar la productividad: haga hasta 175 hoyos por carga.
- Rendimiento profesional: complete trabajos con la máxima velocidad, control y precisión gracias a una transmisión de alta velocidad y un gatillo de velocidad variable con 2 configuraciones (sin carga 0-650/0-2000 rpm).
- Luz de trabajo LED brillante: Ilumina áreas de trabajo oscuras con un LED ajustable de 3 posiciones que ofrece 70 lúmenes y función de apagado automático.
- Alta retención de brocas: trabaje con confianza con un mandril de trinquete de metal de 1/2 pulgada que proporciona una retención segura de la broca.
- TOOL CONNECT™ CHIP READY™ - Incluye la funcionalidad TOOL CONNECT™ CHIP READY™ (chip DEWALT® se vende por separado) cuando se combina con la aplicación DEWALT Site Manager que muestra datos sobre la gestión de activos en la obra y la ubicación de las herramientas.
- Parte de nuestra línea de herramientas eléctricas y baterías de 20 V MAX* de mejor rendimiento‡‡: herramientas eléctricas y baterías innovadoras diseñadas para brindar certeza a los profesionales más exigentes del mundo.

ESPECIFICACIONES

- Tensión de la batería 20v
- Tamaño del mandril [pulgadas] 1/2
- Tipo de mandril Metal
- ¿Tiene Perform & Protect? Sí
- Potencia máxima [MWO] 1050
- Velocidad sin carga [BPM] 0-11059/0-34000
- Velocidad sin carga [RPM] 0-650 / 0-2000

- Número de posiciones del embrague 14
- Longitud de la herramienta [pulgadas] 7

INCLUYE

- (1) Taladro percutor inalámbrico sin escobillas DCD806 20V MAX* XR® de 1/2 pulg.
- (1) Gancho para cinturón

GARANTÍA

3 AÑOS DE GARANTÍA CONTRA CUALQUIER FALLA DEBIDO A MATERIALES O MANO DE OBRA DEFECTUOSA.NO INCLUYE: ACCIDENTES, MAL USO, UTILIZACIÓN DE ACCESORIOS INDEBIDOS PARA ESTA HERRAMIENTA, PARTES DESGASTADAS POR USO NORMAL O REPARACIONES POR TALLERES NO AUTORIZADOS POR DEWALT.