Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.
3101625644
contacto@tecnofijacionescr.com
http://www.tecnofijacionescr.com
+506 2256 8115
Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

TALADRO PERCUTOR 1/2" 20V SIN CARBONES (SOLO) DCD1007B DEWALT



Galleria



Descripción

Con un motor un 50 % superior al de un competidor líder, el taladro percutor sin escobillas XR® de 1/2 pulg. y 20 V MAX** (batería y cargador se venden por separado) es el taladro percutor inalámbrico de 1/2 pulg. con el par motor MAX* más alto del sector, con 2100 in-lbs de par motor MAX*º. Haga agujeros de gran diámetro en madera, metal y hormigón con esta herramienta que ofrece hasta 275 agujeros por carga. El sistema antirrotación PERFORM & PROTECT detecta el

movimiento de rotación de la herramienta para evitar atascos y la apaga. Con una construcción de transmisión totalmente metálica para ayudar a soportar aplicaciones difíciles, este taladro percutor está equipado con un LED pivotante de 3 posiciones con botón pulsador para ayudar a iluminar áreas de trabajo oscuras.

CARACTERISTICAS

- 50 % más de torque que un competidor líder: el taladro percutor inalámbrico de 1/2 pulgada con el torque MAX* más alto de la industria hace agujeros de gran diámetro en metal, madera y concreto con 2100 in-lbs. de torque MAX*º.
- Nuestro taladro percutor de 20 V MAX** de 1/2 pulgada más potente††: haga agujeros de gran diámetro en madera, metal y hormigón.
- Ayuda a maximizar el control: está equipado con un sistema antirrotación que detecta el movimiento de rotación de la herramienta y la detiene si el movimiento es excesivo.
- Minimice el tiempo de inactividad: haga hasta 275 agujeros por carga‡ y complete los trabajos rápidamente con una velocidad de aplicación de solo 2,6 segundos‡‡.
- Maniobrabilidad avanzada: acceda y manéjese en áreas estrechas con el taladro DEWALT® premium de 3 velocidades de menor longitud.
- 3 - Transmisión de alta velocidad y rendimiento: ayuda a optimizar el tiempo de funcionamiento y el rendimiento con una transmisión totalmente metálica.
- Ilumina zonas oscuras: ilumina tu espacio de trabajo con la luz LED giratoria de 3 posiciones con botón pulsador.
- Sujeción firme de la broca: obtenga una alta retención de la broca con el portabrocas de metal nitrocarburizado de 1/2 pulgada con trinquete e insertos de carburo.
- Preparado para el chip Tool Connect: realice el seguimiento y la gestión en el sistema Tool Connect (el chip se vende por separado).

ESPECIFICACIONES

- Fuente de alimentación Batería 20V
- Tipo de motor Sin escobillas
- Solo herramienta Sí
- Cargador incluido No
- Tipo de mandril Sin llaves
- Velocidad máxima 2000 rpm
- Velocidad sin carga 38250 pulsaciones por minuto
- Número de ajustes del embrague 11
- Cantidad de piezas 3
- Altura del producto ensamblado: 8,5 pulgadas

- Longitud del producto ensamblado: 15,2 pulgadas
- Peso del producto ensamblado: 5,83 libras
- Ancho del producto ensamblado: 3,94 pulgadas

INCLUYE

(1) Taladro percutor inalámbrico sin escobillas DCD1007 de 20 V MAX* XR de 1/2 pulgada y 3 velocidades
(1) Asa lateral
(1) Gancho para cinturón

GARANTÍA

3 AÑOS DE GARANTÍA CONTRA CUALQUIER FALLA DEBIDO A MATERIALES O MANO DE OBRA DEFECTUOSA.NO INCLUYE: ACCIDENTES, MAL USO, UTILIZACIÓN DE ACCESORIOS INDEBIDOS PARA ESTA HERRAMIENTA, PARTES DESGASTADAS POR USO NORMAL O REPARACIONES POR TALLERES NO AUTORIZADOS POR DEWALT.