

KIT DE BOMBA DE TRANSFERENCIA 20V DCE050P1 DEWALT



Galleria



Descripción

Ideal para los oficios de mecánica y plomería, la bomba de transferencia 20V MAX* puede trasladar grandes volúmenes de agua o mezclas de agua/glicol para una amplia variedad de aplicaciones. Diseñada con una bomba autocebante y un interruptor de encendido con indicador LED, esta solución inalámbrica ofrece un rendimiento rápido y está diseñada para transferir mezclas de 60% agua / 40% propilenglicol.

Con un caudal, capacidad de elevación y altura de descarga sobresalientes, esta herramienta TOOL CONNECT™ TAG READY™ (etiqueta DEWALT® se vende por separado) ofrece una construcción liviana y conveniente para cualquier usuario que necesite mover agua.

CARACTERISTICAS

- Ayuda a Maximizar el Control de la Herramienta – Priorice el control en el lugar de trabajo gracias a su diseño liviano, bomba autocebante y un interruptor de encendido con indicador LED.
- Bomba Potente – Enfrente trabajos exigentes con una herramienta capaz de alcanzar hasta 4.5 GPM con 45 pies de altura de descarga utilizando agua de grifo, en promedio.
- Compatibilidad Cruzada – Aborde trabajos de gran envergadura con las baterías DEWALT® 20V MAX* y DEWALT® FLEXVOLT®, que ofrecen un rendimiento excepcional (baterías se venden por separado).
- TOOL CONNECT™ TAG READY™ – Incorpora funcionalidad TOOL CONNECT™ TAG READY™ (la etiqueta DEWALT® se vende por separado). Proporciona datos para la gestión de activos y la ubicación de herramientas cuando se utiliza junto con la etiqueta DEWALT® y la aplicación DEWALT Site Manager™†.

ESPECIFICACIONES

- Voltaje: 20V
- Tipo de batería: Batería de iones de litio de 20 voltios
- Versatilidad de Aplicación – Capaz de transferir una mezcla de 60% agua / 40% propilenglicol, lo que facilita tareas en HVAC y refrigeración.
- Velocidad Excepcional – Trabaje con rapidez utilizando una bomba de nivel profesional capaz de transferir hasta 10 galones por minuto (GPM) con agua de grifo.
- Rendimiento Profesional – Transfiera hasta 300 galones de agua de grifo†† y alcance una altura de elevación de hasta 25 pies con agua de grifo**.
- Voltaje de batería: 20V CD
- Galones por minuto nominales** :10 GPM
- Conexión de manguera de entrada/salida Accesorio hembra GHT de 3/4”
- Elevación máxima 25 pies (7,5 m) Altura de cabeza 4,5 GPM a 45 pies (13,7 m)
- Rango de temperatura de agua: 32° F (0° C) – 140° F (60° C)
- Temperatura de aire de operación máxima: 104° F (40° C)
- Tiempo de operación con paquete de batería de 5Ah: 300 Galones

INCLUYE

- (1) Bomba de Transferencia 20V MAX*
- (1) DCB205 – Batería 20V 5Ah
- (1) DCB1104 – Cargador

GARANTIA

- 3 AÑOS DE GARANTÍA CONTRA CUALQUIER FALLA DEBIDO A MATERIALES O MANO DE OBRAD~~E~~FECTUOSA.NO INCLUYE: ACCIDENTES, MAL USO, UTILIZACIÓN DE ACCESORIOS INDEBIDOS PARA ESTA HERRAMIENTA, PARTES DESGASTADAS POR USO NORMAL O REPARACIONES POR TALLERES NO AUTORIZADOS POR DEWALT.