

SOLDADORA INVERSOR 300 AMPERIOS 220V/440V – 1/3 ph SOELSI9301MV ELITE

Descripción

CARACTERISTICAS

- MMA Pulsado: Proceso MMA optimizado mediante pulsos de corriente controlados. De fácil aplicación ya que permite un mayor control sobre el arco eléctrico para lograr soldaduras más limpias y precisas, ideal para trabajar en materiales delgados.
- SYNERGIC A.W.C: (Adaptative Welding Control) Sistema inteligente y automático que ajusta los parámetros de soldadura en MMA.
- VOLTAGE REDUCTION DEVICE: Disminuye el voltaje del equipo cuando no se está utilizando, así se reduce el consumo de energía y se protege al operario.
- TIG LIFT ARC: Función que permite la utilización de la máquina en proceso TIG, con un arranque suave y limpio, para mejor acabado y presentación.
- ANTI STICK: Ayuda a despegar el electrodo en caso de que se le pegue con la pieza y protege el equipo para que no se dañe.
- ARC FORCE Mejora la estabilidad del arco y evita que el electrodo se pegue
- HOT START REGULABLE Facilita el inicio del arco precalentando el electrodo.
- Indicador de conexión y sobrecalentamiento
- Perilla y LEDs indicadores de Arc force, Hot start y Synergic
- Indicador de corriente de soldadura
- Indicador de diámetro electrodo
- Indicador de espesor de la pieza de trabajo

- Perilla y LEDs indicadores de selección de proceso de soldadura y VRD
- Indicador de VRD M 12.3 INCLUYE DIÁMETRO DEL ELECTRODO

ESPECIFICACIONES

- Corriente de entrada: 220V / 440V - 1/3Ph
- Frecuencia: 50/60 Hz
- Voltaje en vacío: 85V(MMA) / 1-25V (TIG)
- Rango de regulación: 220V-1Ph / 220V-3Ph 20-250A / 20-300A
- Rango de regulación: 440V-1Ph / 440V-3Ph 20-300A / 20-300A
- Consumo eléc: a 220 / 440V 32A / 23A
- Tipos de electrodo: E6010, E6011, E6013, E7018, Inox... Todos
- Aislamiento: IP I.CL.H / 21S
- Estandares: NXM-J-038-1-A-CE-2016/EN60974
- MEDIDAS PRODUCTO
- LARGO 44 cm ANCHO 26 cm ALTO 20.0 cm

INCLUYE

- Conjunto pinza de masa
- Conjunto porta electrodos

GARANTIA

- 2 AÑOS DE GARANTIA SOLAMENTE CONTRA DEFECTOS DE FABRICA. SE DEBE EFECTUAR 1 MANTENIMIENTO ANUAL PARA PROLONGAR EL SEGUNDO AÑO .ESTE MANTENIMIENTO NO INCLUYE PIEZAS DE DESGASTE Y/O MAL USO. ANTORCHAS SOLO TIENEN 30 DIAS DE GARANTIA.