

KIT TALADRO PERCUTOR DCD806+ATORNILLADOR IMPACTO DCF845 20V MAX XR® DCK250D2-B3 DEWALT

Descripción

CARACTERISTICAS

TALADRO PERCUTOR DCD806

- 14 Ajustes de embrague +modo percutor
- Mandril metálico de 13mm (1/2")
- Gatillo de velocidad variable
- Sistema anti-rotación
- 2 Ajustes de velocidad (0-650/0-2000 RPM)
- 1050 MWO**(potencia máxima)
- Motor sin carbones
- Led Pivotante

ATORNILLADOR DE IMPACTO DCF845

- Mandril de conexión rápida de 1/4"(6.35MM)
- Anillo de luces led
- Interruptor de velocidad variable
- Selector de 3 velocidades
- Motor sin carbones
- Gancho para cinturón

ESPECIFICACIONES

TALADRO PERCUTOR DCD806

- Potencia Máxima 1050W**
- Máximo Bpm 0-11050/0-34000
- Velocidad Sin Carga 0-650/0-2000 Rpm

- Longitud De La Herramienta 17.7Cm (7")
- Peso De La Herramienta 1.33 Kg (2.95 Lbs) (Solo Herramienta)

ATORNILLADOR DE IMPACTO DCF845

- Potencia: 300 Uwo
- Tamaño Del Encastre: 1/4" (6.35Mm)
- Velocidad Sin Carga: 0-3400 Rpm
- Impactos Por Minuto: 0-4200 Ipm
- Torsión Máxima: 151 Lbs-pie (205 Nm)
- Longitud De La Herramienta: 5.1" (129.5Mm)
- Peso De La Herramienta: 0.9 Kg (2.0 Lbs) (Solo Herramienta)

INCLUYE

- (1) Taladro Percutor De ½" (13Mm) 20V Max Xr® - Dcd806
- (1) Atornillador De Impacto De ¼" 20V Max Xr® - Dcf845
- (2) Baterías De Ion De Litio De 20V Max* 2.0 Ah - Dcb203
- (1) Cargador 12V/20v Max* - Dcb107
- (1) Bolsa Para Transporte

GARANTIA

- 3 AÑOS DE GARANTÍA CONTRA CUALQUIER FALLA DEBIDO A MATERIALES O MANO DE OBRA DEFECTUOSA. NO INCLUYE: ACCIDENTES, MAL USO, UTILIZACIÓN DE ACCESORIOS INDEBIDOS PARA ESTA HERRAMIENTA, PARTES DESGASTADAS POR USO NORMAL O REPARACIONES POR TALLERES NO AUTORIZADOS POR DEWALT