Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.
3101625644
contacto@tecnofijacionescr.com
http://www.tecnofijacionescr.com
+506 2256 8115
Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

TACKLE MANUAL 3M CADENA SIMPLE 0.5 TON HS-C0.5T T-SAFETY LIFT



Descripción

- El polipasto manual de cadena serie HSC presenta un diseño sencillo, eficiente y económico. Su diseño compacto, su baja altura libre y su construcción ligera de acero facilitan su instalación y operación, incluso en espacios reducidos.
- Su sistema de freno de doble trinquete con resorte de alta elasticidad garantiza un funcionamiento estable y un frenado suave. Además, cuenta con una cubierta antipolvo que mejora la seguridad y la fiabilidad del sistema de frenado.
- El mecanismo de doble guía de cadena en la polea de carga con brida y el rodillo guía facilitan el movimiento suave de la cadena.
- La cubierta del volante con borde enrollado permite un funcionamiento suave de la cadena al tirar lateralmente.
- Es ligero, fácil de manejar, de alta eficiencia y requiere poca fuerza de tracción.

CARACTERISTICAS

Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.
3101625644
contacto@tecnofijacionescr.com
http://www.tecnofijacionescr.com
+506 2256 8115
Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

- Cadena de carga recubierta de óxido negro de grado 80 para mayor durabilidad
- Placas de carga tratadas térmicamente
- Los ganchos de aleación de acero con clasificación industrial giran 360° grados para facilitar el montaje y se estiran lentamente para indicar una situación de sobrecarga
- Diseñado para los entornos más duros, las placas de carga tratadas térmicamente y las piezas internas endurecidas resistentes a la corrosión prolongan la vida útil del polipasto
- Los cojinetes de aguja soportan la polea de carga para aumentar la eficiencia y promover un funcionamiento suave
- Asegurados con tornillos Allen y contratuercas, los pestillos de seguridad de acero fundido son más duraderos que los pestillos de acero estampado y no se doblarán para no cumplir con las normas de elevación
- El cuerpo más pequeño y el diseño liviano son ideales para áreas confinadas y aplicaciones de altura reducida
- El diseño de freno de trinquete de doble trinquete estilo weston divide la carga en lados opuestos del engranaje de trinquete para una mayor seguridad de la carga y una mayor seguridad

ESPECIFICACIONES

- Elevación: 3 mts (10 pies)
- Capacidad de carga: 0.5 toneladas (500 Kg)
- Dimensiones de la cadena de carga dia: 6 mm
- Peso: 18.7 libras (8.5 Kg)
- Libras de tirar para levantar la capacidad: 60

GARANTIA

GARANTÍA

12 MESES DE GARANTÍA CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN. ACCESORIOS Y CONSUMIBLES CON 30 DÍAS DE GARANTÍA SÓLO CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA. ESTE EQUIPO NO ESTÁ FABRICADO NI DISEÑADO PARA LA ELEVACIÓN DE PERSONAS, SU USO SE LIMITA Ú;NICA Y ESPECÍFICAMENTE A LABORES CON CARGA DE MATERIALES

Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.
3101625644
contacto@tecnofijacionescr.com
http://www.tecnofijacionescr.com
+506 2256 8115
Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

Y/U OBJETOS