Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.
3101625644
contacto@tecnofijacionescr.com
http://www.tecnofijacionescr.com
+506 2256 8115
Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

PULLIFT 3000KG CADENA 1.5MTS & GANCHO VA-3T T-SAFETY LIFT

Descripción

- El polipasto de palanca con estructura compacta y contorno elegante y su peso es liviano. La gente puede operarlo fácilmente incluso en lugares estrechos.
- El polipasto de palanca está fabricado de acero aleado de alta resistencia.
- Resorte de alta elasticidad con diseño de sistema de freno de doble trinquete que presenta un funcionamiento estable y un frenado suave.
- Los ganchos superior e inferior están hechos de una aleación forjada de alta resistencia, lograda mediante un proceso de tratamiento térmico. Los ganchos también tienen tres indicadores de estiramiento. Sin embargo, si por casualidad el gancho está sobrecargado, no hay miedo de que se rompa, simplemente comenzará a enderezarse gradualmente, evitando cualquier caída de la carga o lesiones personales.
- Con el dispositivo de embrague, los trabajadores pueden manipular la cadena de carga con una mano cuando hay carga vacía.

Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.
3101625644
contacto@tecnofijacionescr.com
http://www.tecnofijacionescr.com
+506 2256 8115
Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

CARACTERISTICAS

- Cadena de carga recubierta de óxido negro de grado 80 para mayor durabilidad
- Construcción de acero resistente a los impactos para mayor durabilidad y protección
- Los ganchos de aleación de acero con clasificación industrial giran 360° para facilitar el montaje y se estiran lentamente para indicar una situación de sobrecarga
- Los cojinetes de aguja soportan la polea de carga para aumentar la eficiencia y promover un funcionamiento suave
- La empuñadura ergonómica rediseñada permite un mayor control del operador y una mayor comodidad
- Asegurados con tornillos Allen y contratuercas, los pestillos de seguridad de acero fundido son más duraderos que los pestillos de acero estampado y no se doblarán para no cumplir con las normas de elevación
- El diseño de freno de trinquete de doble trinquete estilo Weston divide la carga en lados opuestos del engranaje de trinquete para una mayor seguridad de la carga

ESPECIFICACIONES

- Espacio libre: 18-8/9"
- Capacidad: 3000 kgs (6600 libras)
- Elevación: 5 pies (1.5 mts)
- Capacidad de carga: 3 toneladas
- Dimensiones de la cadena de carga dia/mm): 10x30
- Peso: 19.54 Kgs (43 libras)
- Longitud de la palanca: 16-1/7"
- Libras de tirar para levantar la capacidad: 71
- Ganchos de astillero: No
- Cumple con ANSI/ASME B30.21

Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.
3101625644
contacto@tecnofijacionescr.com
http://www.tecnofijacionescr.com
+506 2256 8115
Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

GARANTIA

- 12 MESES DE GARANTÍA CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN. ACCESORIOS Y CONSUMIBLES CON 30 DÍAS DE GARANTÍA SÓLO CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA. ESTE EQUIPO NO ESTÁ FABRICADO NI DISEÑADO PARA LA ELEVACIÓN DE PERSONAS, SU USO SE LIMITA Ú;NICA Y ESPECÍFICAMENTE A LABORES CON CARGA DE MATERIALES Y/U OBJETOS