

# TROLLEY MANUAL 1000 KG HT1000A-F T-SAFETY LIFT

## Descripción

- El carro anticolidión de una sola viga se divide en dos tipos: de tracción manual y de empuje manual.
- Esta serie de carros se puede combinar con polipastos de cadena, polipastos eléctricos de cadena y otros productos de elevación para formar un carro de transporte elevador, que puede desplazarse fácil y libremente sobre la brida inferior de la vía de acero I con un cierto radio de curvatura, y se utiliza para transportar mercancías. , equipos, etc., con rendimiento estable, manejo seguro y más eficiente.
- Adopta una nueva estructura de baja aleación de alta resistencia, que puede garantizar 4 veces la carga de seguridad, segura y anticolidión, duradera, de estructura simple y fácil de operar.
- Hay un eje de bloque de cambios para evitar vuelcos y una placa de prueba anticolidión para proteger eficazmente el carro en caso de una colisión.
- La distancia entre las ruedas es fácil de ajustar, sin fuente de alimentación, fácil de instalar, adecuada para una variedad de vigas en I.

## CARACTERISTICAS

- Los protectores de parachoques incorporados en las placas laterales aumentan la seguridad y prolongan la vida útil del carro
- Fácilmente ajustable a vigas en H de ala ancha, vigas en I estándar o riel curvo con las arandelas espaciadoras incluidas
- Las ruedas de acero endurecido y los cojinetes de bolas lubricados con doble sellado brindan un movimiento suave
- El marco de acero soldado y el acabado con recubrimiento en polvo brindan la máxima durabilidad y protección

## ESPECIFICACIONES

- Capacidad (libras): 2200 (1000 Kg)
- Altura libre de montaje de gancho: 4-11/16
- Capacidad de carga (toneladas): 1 (1000 Kg)

- Ancho máximo de brida de viga: 8"
- Radio de curva de haz mínimo: 39"
- Ancho mínimo del ala de la viga: 3"
- Diámetro de la rueda: 2-1/2"
- Máx. Tamaño del gancho (W/in.) 1-3/16
- Altura mínima del haz: 5"
- Dimensiones generales (largo x ancho x alto) 8-3/8" x 12-1/2" x 5-1/8"

## GARANTIA

- 12 MESES DE GARANTÍA CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN. ACCESORIOS Y CONSUMIBLES CON 30 DÍAS DE GARANTÍA SÓLO CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA. ESTE EQUIPO NO ESTÁ FABRICADO NI DISEÑADO PARA LA ELEVACIÓN DE PERSONAS, SU USO SE LIMITA ÚNICAMENTE A LABORES CON CARGA DE MATERIALES Y/U OBJETOS