

SONDA DESTAQUEADORA SPEED-ROOTER 92 CABLE 100EM4 (100 PIES X 5/8") & JUEGO DE CORTADORES SRCS 108690 GENERAL PIPE CLEANER

Descripción

- El Speedrooter 92Su diseño probado en campo ofrece un manejo sencillo. Una sola persona puede cargarla fácilmente en un camión, ya que la máquina se desliza suavemente desde la rueda de carga hasta el mango, los subeescaleras y, finalmente, las ruedas. El mango ajustable en altura puede ajustarse para que sea 7,6 cm más largo o más compacto, según sus preferencias.
- SpeedRooter 92Con la potencia de accionamiento y tracción necesarias para trabajos largos y difíciles, el alimentador de cables de General Power maneja fácilmente cables de 3/4" y 5/8". Para ajustarlo a diferentes tamaños de cable, simplemente gire la perilla en la parte superior del alimentador. El destornillador se guarda en la caja de herramientas.
- El tambor tiene capacidad para 100 pies de 3/4" o 5/8". Flexicore® Cable para desatascar tuberías de drenaje de 3" a 10". El tambor interior y el tubo distribuidor de resorte autoalineable Flexitube™ reducen los enredos de cables.

ESPECIFICACIONES

- Peso: 115 libras (52 kg) sin cable
- Dimensiones: 26" de profundidad, 22" de ancho, 41" de alto (66 cm x 56 cm 104 cm)
- Batería: el tambor grande tiene capacidad para un cable de 100 pies x 3/4" o 5/8" (30 mx 19 mm o 17 mm).
- Extracción del tambor: Afloje las dos perillas, retire el perno del anillo y levántelo.
- Motor: 1/2 hp con capacitor, interruptor de avance-apagado-retroceso, cable de alimentación de 20 pies e interruptor de circuito por falla a tierra. (3/4 hp opcional)
- Interruptor de pie: Neumático, sin contacto eléctrico entre pedal y motor.
- Alimentación del cable de alimentación: Se acciona y se retrae a una velocidad variable de hasta 20 pies por minuto.
- Ruedas: Semi-neumático de 10" para trabajo pesado con rodamientos de bolas.
- Sube escaleras: Correas trapezoidales de alta resistencia que giran sobre rodillos de nailon.
- Freno de rueda: Mantiene la máquina en su lugar en el trabajo o en el camión.

- Rueda de carga de camión: Permite que una persona levante la máquina y la coloque en la plataforma del camión.
- Caja de Herramientas: Se fija a la parte trasera de la máquina. Admite todos los cortadores excepto el guía flexible.
- Guantes de cuero: Con palma doblemente reforzada para proteger la mano al guiar el cable.
- Cables: Herida izquierda Flexicore® Centro de cable de acero de 3/4" de diámetro para líneas de 4" a 10" y líneas de 3" sin curvas pronunciadas; 5/8" de diámetro para líneas de 3" a 6"; 9/16" de diámetro para líneas de 2" a 3".
- Cortadores:
 - Juego de cortadores para cables de 5/8" y 3/4"
 - Alicates de corte lateral 3SCB, 4SCB de 3" y 4"
 - Hoja de sierra para trabajo pesado 3HDB de 3"
 - Punta de lanza SHD
 - Cortador en U de 2" 2UC
 - Hoja de sierra rotativa 4RSB de 4"
 - Herramienta de recuperación grande RTR-2
 - Líder flexible LE-3, 26" de largo

GARANTIA

- 12 MESES DE GARANTÍA CONTRA DEFECTOS DE FABRICA. ACCESORIOS Y CONSUMIBLES CUENTAN CON 30 DÍAS DE GARANTÍA CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN