

PUNTO DE ANCLAJE GIRATORIO CONCRETO DXFP843101 DFP SAFETY

Descripción

- El punto de anclaje giratorio DEWALT para concreto proporciona un punto de anclaje robusto, reutilizable y resistente a la corrosión para aplicaciones de concreto posteriores a la construcción.
- Para usar con el anclaje de manguito de alta resistencia DEWALT POWER-BOLT®+ 6944SD-PWR o equivalente.*
- Para concreto o para aplicaciones en acero, se debe usar un perno de al menos 100 mm (4 pulg.) de grado 5-8 (o equivalente) con tuerca de seguridad y arandela.

CARACTERISTICAS

- **DURABILIDAD:** El acero de alta aleación galvanizado con pasivación plateada/amarilla ofrece una alta resistencia a la corrosión y al óxido.
- **VERSATILIDAD:** Compatible con fijaciones para concreto de 1,58 cm (5/8 pulg.) para instalar en bloques de concreto de un mínimo de 12,7 cm (5 pulg.) de espesor en un orificio previamente perforado de 1,9 cm (3/4 pulg.) de diámetro y hasta 11,4 cm (4,5 pulg.) de profundidad.
- **RESISTENCIA:** Cumple con las normas OSHA y ANSI para puntos de anclaje de 45 kN (10 000 lb).

CUMPLIMIENTO

- ANSI Z359.18-2017 Type A; OSHA 1926.502 and 1910.140

GARANTIA

- PRODUCTO CONSUMIBLE, GARANTÍA 30 DÍAS. SOLAMENTE CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION.