

MOSQUETON ESTANDAR AUTOBLOCANTE, ACERO, GIRO 6,35 MM (1/4"), APERTURA 21,5 MM (0,85") – ANSI DXFP911001 DFP SAFETY

Descripción

- El mosquetón DEWALT de acero aleado galvanizado, autoblocante y de un cuarto de vuelta, ofrece soluciones flexibles para conectar diversos equipos de protección contra caídas. Con una apertura de 21,5 mm (0,85 pulg.) y una resistencia de 16 kN (3600 lb), cumple con las normas OSHA y ANSI para protección contra caídas.

CARACTERISTICAS

- **RESISTENCIA:** Cumple con las normas OSHA y ANSI para compuerta de 16 kN (3600 lb). Resistencia mínima a la rotura: 23 kN (5000 lb).
- **DURABILIDAD:** Su construcción de acero aleado galvanizado ofrece una excelente resistencia a la intemperie.
- **FLEXIBILIDAD:** La apertura de 21,5 mm (0,85 pulg.) permite que este mosquetón se adapte a la mayoría de las aplicaciones.
- Dimensiones: Largo: 119 mm (4,70"), Ancho: 67 mm (2,70")
- Apertura de la puerta: 21,5 mm (0,85")
- Peso: 250 g (0,55 lb)
- Capacidad de carga: 140 kg (310 lb)
- Resistencia mínima a la rotura: 44,5 kN (10 000 lb)
- Materiales: Acero aleado galvanizado con pasivación amarillo dorado/plateada

CUMPLIMIENTO

- ANSI Z359.12-2019, OSHA 1926.502, OSHA 1910.140, CAN/CSA Z259.12-16



Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.

☎ 3101625644

✉ contacto@tecnofijacionescr.com

🌐 <http://www.tecnofijacionescr.com>

☎ +506 2256 8115

📍 Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

GARANTIA

- PRODUCTO CONSUMIBLE, GARANTÍA 30 DÍAS. SOLAMENTE CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION.