

CUERDA POLIACERO VERTICAL LINEA DE VIDA CON MOSQUETON Y EXTREMO SELLADO CON CINTA 30 M DXFP100100 DFP SAFETY

Descripción

- La cuerda vertical de poliacero DEWALT de 30,5 m (100 pies) tiene un diámetro de 16 mm (5/8 pulg.) y un gancho de seguridad en el extremo de anclaje, mientras que el otro extremo está cortado y sellado con cinta adhesiva. Un componente clave para el kit de seguridad en techos.

CARACTERISTICAS

- **RESISTENTE A LA ABRASIÓN:** La cuerda de poliacero ofrece una resistencia superior a la abrasión, al desgaste y al agua para una mayor durabilidad.
- **RESISTENCIA Y DURABILIDAD:** Herrajes de acero aleado con recubrimiento de zinc para una alta resistencia y larga vida útil.
- **RESISTENCIA:** Cumple con las normas OSHA y ANSI para puertas de 1633 kg (3600 lb). Resistencia mínima a la rotura: 2368 kg (5000 lb).
- Longitud: 30,5 m (100 pies)
- Peso: 7,83 kg (17,27 lb)
- Capacidad de carga: 140 kg (310 lb)
- Resistencia mínima a la rotura: 2267 kg (5000 lb)
- Materiales: Cuerda trenzada de poliacero, acero aleado, poliéster

CUMPLIMIENTO



Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.

☎ 3101625644

✉ contacto@tecnofijacionescr.com

🌐 <http://www.tecnofijacionescr.com>

☎ +506 2256 8115

📍 Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

- ANSI Z359.1-2007, OSHA 1910.66, OSHA 1926.502, CAN/CSA Z259.2.5-17(R2021)

GARANTIA

- PRODUCTO CONSUMIBLE, GARANTÍA 30 DÍAS. SOLAMENTE CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION.